

Specyfikacja techniczna

Flotex Created by Sotssass spełnia wymagania normy EN 1307

Rodzaj produktu Dywanowa wykładzina podłogowa w rolce

	Struktura runa	ISO 2424	Flokowana - około 80 mln włókien na m ²
	Klasyfikacja użytkowa - obiektowe	EN ISO 10874	Klasa 33 - bardzo intensywne użytkowanie
	Długość rolki	EN ISO 24341	+/- 30 m
	Szerokość rolki	EN ISO 24431	2m
	Grubość całkowita	ISO 1765	4,3 mm
	Rodzaj włókien	ISO 2424	Poliamid 6.6
	Waga całkowita	ISO 8543	1 800 g/m ²
	Warstwa spodnia	ISO 2424	Winył (PVC)
	Stabilność wymiarowa	EN 986	≤ 0,2 %
	Odporność na ścieranie	EN 1307 annex F	>1000 cykli
	Właściwości antypoślizgowe	BS 7976-2 (Pendulum)	Warunki suche lub mokre - niskie ryzyko poślizgu
	Właściwości antypoślizgowe	DIN 51130	R13
	Odporność na rolki krzeseł	ISO 4918	r ≥ 2,4 - intensywne użytkowanie
	Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717/2	ΔL _w = 21 dB
	Pochłanianie dźwięków	ISO 354	α _w = 0,1 (H)
	Nieprzepuszczalność wody	EN 1307 annex G	spełnia - nie przepuszcza wody
	Trwałość kolorów pod wpływem światła	ISO 105 - B02	≥ 5
	Trwałość kolorów pod wpływem ścierania	ISO 105 - X122	≥ 5
	Emisja do powietrza TVOC po 28 dniach	EN ISO 16000-9	< 0,1 mg/m ³
	Creating Better Environments		
	Energia odnawialna	Produkowane z użyciem w 100% energii odnawialnej	
	Zawartość materiałów z recyklingu	Zawiera wagowo 20% materiałów pochodzących z recyklingu	
	Jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń	Spełnia Indoor Air Comfort Gold 9.0	
	Ślad węglowy	7,13 kg CO ₂ e/m ² - ekwiwalent CO ₂ na etapie produkcji A1-A3	
	Metoda montażu	klejona do podłoża montaż rolek w tym samym kierunku	

Flotex Created by Sotssass spełnia wymagania normy EN 14041:2004



Deklaracja właściwości użytkowych EN 14041:2004 1200301-DoP-107

	Reakcja na ogień	EN 13501-1	Bfl - s1 L CS
	Właściwości antypoślizgowe	EN 13893	klasa DS - μ ≥ 0.30
	Zdolność do elektryzacji	ISO 6356	≤ 2,0 kV
	Przewodność cieplna	EN 12524	0,06 W/mK
	Ogrzewanie podłogowe	Nadaje się na ogrzewanie podłogowe, temperatura maksymalna 27°C	



Certyfikat Allergy UK Seal of Approval™ jest uznawany na całym świecie znakiem jakości, który gwarantuje konsumentom, że dany produkt został niezależnie przetestowany naukowo, wykazał skuteczność w redukcji alergenów i został certyfikowany przez renomowaną organizację, której celem jest pomoc osobom cierpiącym na alergię.



Zawiera 20% materiałów pochodzących z recyklingu



Produkowane z użyciem w 100% energii odnawialnej



Dostępna Deklaracja Środowiskowa Produktu