
















### Coral Logo (43xx)

	Totale dikte	ISO 1765	circa 8 mm
	Gebruiksklassificatie	EN1307	33, commercial heavy
	Toepassingsgebied	zwaar commercieel gebruik	34
	Kleuren	Elke kleur mogelijk	
	Afmetingen (afmetingen zijn circa)	<b>Standard afmetingen (met randen)</b>	<b>Speciale afmetingen (zonder randen)</b>
	Rolbreedte opgave is inclusief 2,5 cm stootrand	55 x 90	elke breedte, elke lengte tot 200cm breed
	Rollen met FR-rug hebben geen stootranden	105 x 155, 105 x 300	
	Matten zijn incl. 2,5 cm stootrand rondom	155 x 205, 155 x 300	
		205 x 205, 205 x 300	
	Bureauroolstoelgeschiktheid	EN 985	Bureauroolstoelgeschiktheid r=2,5
	<b>Kleurechtheden:</b>		
	Licht	EN ISO 105/B02	7
	Wrijven	EN ISO 105/X12	4-5
	Water	EN ISO 105/E01	4-5
	Zout water	EN ISO 105/E02	
	Watervlekken	EN 1307 annex G	5
	Shampoo	BS 1006	
	Organische oplosmiddelen	EN ISO 105/X05	
	Fabricagemethode/type	Getuft, 5/32" gesneden pool	
	Dessin/kleuren	Hi-Definition op maat geprint	
	Poolmateriaal	100% polyamide-BCF	
	Tuftdrager	Non-woven polyester	
	Ruguitvoering	EVERFORT <sup>®</sup> vinyl	
	Totaal gewicht	ISO 8543	Circa 4000 gram/m <sup>2</sup>
	Poolinzetgewicht	ISO 8543	Circa 1200 gram/m <sup>2</sup>
	Pool dikte	ISO 1766	Circa 5 mm
	Pool dichtheid	ISO 8543	0,186 gram/cm <sup>3</sup>
	Aantal noppen	ISO 1763	Circa 91500/m <sup>2</sup>
	Trappengeschiktheid	EN 1963	Nee
	Comfort klasse	EN 1307	LC3
	Significante anti-slip eigenschappen		
 EN 14041			
	Alle Coral producten voldoen aan de eisen van de norm EN 14041		
	Brandgedrag	EN 13501-1	B <sub>FL</sub> -s1
	Anti-slip	EN 13893	DS
	Statische oplading	ISO 6356	
	Warmte doorlaatweerstand	ISO 8302	

