


Tekniske specifikationer

Marmoleum opfylder kravene i EN-ISO 24011
Marmoleum Acoustic opfylder kravene i EN 687
Marmoleum Decibel opfylder kravene i EN 686



		Marmoleum Real/Fresco 2,0 mm	Marmoleum Real/Fresco/Vivace/ Splash/Terra 2,5 mm	Marmoleum Real/Fresco 3,2 mm	Marmoleum Decibel	Marmoleum Acoustic
	Total tykkelse	EN-ISO 24346 2,0 mm	2,5 mm	3,2 mm	3,5 mm	4,0 mm
	Overfladefinish	Topshield ²	Topshield ²	Topshield ²	Topshield ²	Topshield ²
	Slitage i boliger	EN-ISO 10874 Klasse 23	Klasse 23	Klasse 23	Klasse 23	Klasse 23
	Slitage i offentlige miljøer og erhverv	EN-ISO 10874 Klasse 32	Klasse 34	Klasse 34	Klasse 33	Klasse 33
	Slitage i let industri	EN-ISO 10874 Klasse 41	Klasse 43	Klasse 43	Klasse 41	Klasse 41
	Kollektionsstørrelse	29 farver	90 farver	8 farver	14 farver Alle farver produceres efter ordre.	6 farver
	Rullebredde	EN-ISO 24341 2,00 m	2,00 m	2,00 m	1,90 / 2,00 m	2,00 m
	Rullelængde	EN-ISO 24341 ≤ 33 m	≤ 33 m	≤ 33 m	≤ 33 m	≤ 33 m
	Samlet vægt, typisk værdi	EN-ISO 23997 2300 g/m ²	2900 g/m ²	3900 g/m ²	3100 g/m ²	4000 g/m ²
	Indtryksbestandighed typisk værdi	EN-ISO 24343-1 ≤ 0,15 mm ~0,07 mm	≤ 0,15 mm ~0,08 mm	≤ 0,15 mm ~0,10 mm	≤ 0,30 mm ~0,20 mm	≤ 0,40 mm ~0,25 mm
	Bestandighed over for kontorstole med hjul	ISO 4918/ EN 425	Velegnet til kontorstole med hjul.		Vi anbefaler kontorstoleunderlag.	Vi anbefaler kontorstoleunderlag.
	Farveægthed	EN-ISO 105-802	Metode 3: blåskala mindst 6			
	Fleksibilitet	EN-ISO 24344 ø 30 mm	ø 40 mm	ø 50 mm	ø 40 mm	ø 60 mm
	Kemikaliebestandighed	EN-ISO 26987	Tåler fortyndet syre, olier, fedt og traditionelle opløsningsmidler. Tåler ikke langvarig påvirkning af alkaliske stoffer.			
	Hygiejne*	Marmoleum har naturlige bakteriestatiske egenskaber (inkl. MRSA), som er bekræftet af uafhængige laboratorier.				
	Resistens over for gløder	EN 1399	Mindre brændmærker på linoleummet kan fjernes. Puds forsigtigt med en grov svamp og polér op med nyt overflademiddel som Monel el. lign. Linoleum smelter ikke.			
	Skridsikkerhed	DIN 51130 R9	R9	R9	R9	R9
	Elektrisk modstand Marmoleum Ohmex	EN 1081	-	1-10 ⁶ < R1 < 1-10 ⁸ Ω Statisk dissipativt	-	-
	Trinlyddæmpning	EN-ISO 717-2 ≤ 4 dB	≤ 5 dB	≤ 6 dB	≤ 18 dB	≤ 14 dB
	LCA Livscyklusanalyse	LCA giver os mulighed for at sikre den laveste miljøpåvirkning i produktets levetid. Se EPD på vores hjemmeside.				
	Creating better environments					
	CO ₂ neutral	Marmoleum banevarer er produceret CO ₂ neutralt [†] .				
	Vedvarende energi	Marmoleum banevarer bliver fremstillet ved brug af 100% vedvarende energi.				
	Naturlige materialer (f.eks. hørfrøolie, jute, naturlig harpiks, træmel, kalk- stensmel)	Marmoleum og Marmoleum Decibel er fremstillet af 94-98% naturlige materialer. Marmoleum indeholder PEFC-Certificeret træmel.				
	Recirkuleret indhold	Marmoleum indeholder recirkuleret materiale.				
	Egnet til montering på gulve med gulvvarme	ja	ja	ja	ja	ja

Marmoleum opfylder kravene i EN 14041

CE	Produktkode	EN 14041	0100201_DoP_306	0100201_DoP_306	0100201_DoP_306	0100207_DoP_306	0100206_DoP_306
	Brandklassificering	EN 13501-1	C _s -s1, G, CS****	C _s -s1, G, CS****	C _s -s1, G, CS****	C _s -s1, G, CS****	C _s -s1, G, CS****
	Skridsikkerhed	EN 13893	μ ≥ 0,30	μ ≥ 0,30	μ ≥ 0,30	μ ≥ 0,30	μ ≥ 0,30
	Antistatiske egenskaber	EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
	Varmeledningsevne	EN 12524	0,17 W/m-K	0,17 W/m-K	0,17 W/m-K	0,17 W/m-K	0,17 W/m-K
	Emissioner TVOC efter 28 dage	EN 16516	< 0,05 mg/m ³	< 0,05 mg/m ³	< 0,05 mg/m ³	< 0,05 mg/m ³	< 0,05 mg/m ³
	Indhold af skadelige stoffer	EN 14041	Opfylder kravene	Opfylder kravene	Opfylder kravene	Opfylder kravene	Opfylder kravene

* Marmoleum banevarer kan enten skæres tæt sammen, eller monteres med svejsefuge. Begge løsninger er hygiejniske.

** For verificering og yderligere detaljer se EPD for Marmoleum.

*** Marmoleum 2,5 mm fås i en FR version B_s-s1, G, CS. Produceres efter ordre.

**** G, CS = Glued Combustible Substrate = Limet på brandbart underlag.

Alle Forbo Flooring Systems' salgsgorganisationer har et certificeret Kvalitetssikringssystem i overensstemmelse med ISO 9001.

Vores fremstillingsprocesser har certificerede miljøledelsessystemer i overensstemmelse med ISO 14001.

For Forbo Floorings produkter findes der detaljeret og tredjeparts-certificeret LCA-information (Life Cycle Assessment). De detaljerede Miljøvaredeklarationer (EPD'er), findes på vores hjemmeside www.forbo-flooring.dk



Følg os på



Forbo Flooring A/S
Produktionsvej 14
2600 Glostrup
Tlf: 44 92 85 00
E-mail: info.denmark@forbo.com
www.forbo-flooring.dk



creating better environments

FLOORING SYSTEMS