


Marmoleum Marbled

Marmoleum voldoet aan de eisen van EN-ISO 24011
Marmoleum Acoustic voldoet aan de eisen van EN 687
Marmoleum Decibel voldoet aan de eisen van EN 686



		Marmoleum Real/Fresco 2.0 mm	Marmoleum Real/Fresco/Vivace/ Splash/Terra 2.5 mm	Marmoleum Real/Fresco 3.2 mm	Marmoleum Decibel	Marmoleum Acoustic	
	Totale dikte	EN-ISO 24346	2.0 mm	2.5 mm	3.2 mm	3.5 mm	4.0 mm
	Toplaag		Topshield pro	Topshield pro	Topshield pro	Topshield pro	Topshield pro
  	Huishoudelijk gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 23	Klasse 23	Klasse 23	Klasse 23	
	Commercieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 32	Klasse 34	Klasse 34	Klasse 33	Klasse 33
	Industrieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 41	Klasse 43	Klasse 43	Klasse 41	Klasse 41
	Collectie omvang		29 kleuren	90 kleuren	8 kleuren	14 kleuren Alle items beschikbaar made to order.	6 kleuren
	Rolbreedte	EN-ISO 24341	2.00 m	2.00 m	2.00 m	1.90 / 2.00 m	2.00 m
	Rollengte	EN-ISO 24341	≤ 33 m	≤ 33 m	≤ 33 m	≤ 33 m	≤ 33 m
	Totaal gewicht	EN-ISO 23997	2300 g/m²	2900 g/m²	3900 g/m²	3100 g/m²	4000 g/m²
	Indrukbestendigheid (Typerende waarde)	EN-ISO 24343-1	≤ 0.15 mm ~0.07 mm	≤ 0.15 mm ~0.08 mm	≤ 0.15 mm ~0.10 mm	≤ 0.30 mm ~0.20 mm	≤ 0.40 mm ~0.25 mm
	Geschikt voor bureaustoelen	ISO 4918/ EN 425	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Kleurechtheid	EN-ISO 105-B02	Methode 3: blauwschaal minimaal 6.				
	Flexibiliteit	EN-ISO 24344	ø 30 mm	ø 40 mm	ø 50 mm	ø 40 mm	ø 60 mm
	Weerstand tegen chemicaliën	EN-ISO 26987	Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten en conventionele oplosmiddelen. Niet bestand tegen langdurige inwerking van alkaliën.				
	Bacteriostatische eigenschappen*	Marmoleum heeft bacteriostatische eigenschappen, zelfs tegen de MRSA-bacterie. Dit wordt bevestigd door onafhankelijke laboratoria.					
	Slipweerstand	DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R9
	Elektrische weerstand Marmoleum Ohmex	EN 1081	-	1-106 < R1 < 1-108 Ω statisch dissipatief	-	-	-
	Contactgeluidreductie	EN-ISO 717-2	≤4 dB	≤5 dB	≤6 dB	18 dB	≤14 dB
	Geschikt voor vloerverwarming		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Life Cycle Assessment	LCA is de basis voor het waarborgen van een minimale impact op het milieu.					
	Creating better environments						
	Co ₂ neutraal	Marmoleum 2.0 mm en 2.5 mm worden CO ₂ -neutraal geproduceerd.**					
	Hernieuwbare energie	Marmoleum wordt met 100% hernieuwbare energie geproduceerd.					
		Marmoleum en Marmoleum Decibel worden gemaakt van 94-98% natuurlijke grondstoffen.					
Natuurlijke grondstoffen		Marmoleum bevat PEFC-gecertificeerd houtmeel.					
		Marmoleum en Marmoleum Decibel zijn vrij van PVC, PET, synthetisch rubber en weekmakers.					
	Gerecycled materiaal	Marmoleum bevat een groot aandeel gerecycled materiaal.					

Marmoleum voldoet aan de eisen van EN 14041

CE	Productcode	EN 14041	0100201_DoP_306	0100201_DoP_306	0100201-DoP-306	0100207_DoP_306	0100206_DoP_306
	Brandgedrag	EN 13501-1	Cfl -s1, G, CS	Cfl -s1, G, CS***	Cfl -s1, G, CS	Cfl -s1, G, CS	Cfl -s1, G, CS
	Slipweerstand	EN 13893	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30
	Statische elektriciteit	EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
	Warmteweerstand	EN 12524	0.17 W/m-K	0.17 W/m-K	0.17 W/m-K	0.17 W/m-K	0.17 W/m-K
	Luchtqualiteit binnen TVOC na 28 dagen	EN 16516	< 0,05 mg/m ³	< 0,05 mg/m ³	< 0,05 mg/m ³	< 0,05 mg/m ³	< 0,05 mg/m ³
	Inhoud van specifiek gevaarlijke substanties	EN 14041	Conform, niet actief toegevoegd	Conform, niet actief toegevoegd	Conform, niet actief toegevoegd	Conform, niet actief toegevoegd	Conform, niet actief toegevoegd

* Marmoleum kan worden geplaatst met of zonder gelaste naad. Beide zijn bewezen hygiënische oplossingen.

** Raadpleeg onze Marmoleum EPD voor verdere details.

*** Marmoleum 2,5 mm is beschikbaar met brand classificatie Bfl-s1, G, CS. Beschikbaar op aanvraag.

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO-9001 gecertificeerd.
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO-14001 gecertificeerd.
De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.



Forbo Flooring N.V.

't Hofveld 4B 001

1702 Groot-Bijgaarden

België

T +32 2 464 10 10

F +32 2 464 10 11

nfo.belgium@forbo.com

www.forbo-flooring.be



creating better environments

FLOORING SYSTEMS