

Технічні характеристики

Килимова плитка і планки Layout & Outline відповідають вимогам стандарту EN 1307

		Layout & Outline плитка	Layout & Outline планки
	Опис	Низьковорсова тафтингова петлева килимова плитка	Низьковорсова тафтингова петлева килимова планка
	Розмір плитки	EN ISO 24342 50 см x 50 см	100 см x 25 см
	Загальна товщина	ISO 1765 5.8 мм	5.8 мм
	Висота ворсу	ISO 1766 2.9 мм	2.9 мм
	Кількість дизайнів	Layout 32 – Outline 8	Layout 14 – Outline 4
	Кількість шт. у коробці	20 (5 м²)	18 (4.5 м²)
	Комерційне використання	EN ISO 10874 Клас 33	Клас 33
	Склад ворсу	100% поліамід 6	100% поліамід 6
	Метод фарбування	100% метод "solution dyed"	100% метод "solution dyed"
	Щільність петель	ISO 1763 193,060 на м²	193,060 на м²
	Вага ворсу	ISO 8543 580 г/м²	580 г/м²
	Загальна вага	ISO 8543 3895 г/м²	3895 г/м²
	Первинна підкладка	Поліестер	Поліестер
	Вторинна підкладка	ProBac™: перероблений мінеральний наповнювач з низьким вмістом модифікованого бітуму та поліестерного флісу	Не доступна
	Альтернативна вторинна підкладка	SOFTbac®	Не доступна
	Зменшення ударного шуму	ISO 10140-3 26 дБ	26 дБ
	Поглинання шуму	ISO 354 $\alpha_w = 0.20$ (H)	$\alpha_w = 0.20$ (H)
	Стійкість до слідів від коліс	ISO 4918 $r \geq 2.4$	$r \geq 2.4$
	Стійкість кольору	EN ISO 105-B02 ≥ 6	≥ 6
	Стабільність розмірів	EN 986 $\leq 0.2 \%$	$\leq 0.2 \%$
	Концентрація TVOC в приміщенні через 28 днів	EN 16516 ≤ 0.1 мг/м³	≤ 0.1 мг/м³
	Створюючи кращі середовища	Всі килимові плитки Tessera виготовляються з використанням 100% відновлюваної енергії (електроенергії та біогазу). Килимові плитки Layout & Outline містять 61% переробленого матеріалу за вагою.	
	Відновлювальна електроенергія		
	Вміст вторинної сировини		
	Якість повітря в приміщенні	Килимові плитки Layout & Outline відповідають стандарту Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2022).	
	Ska рейтинг	Layout & Outline відповідає критеріям Ska рейтингу для м'яких підлогових покриттів M12 в офісних, торгових та вищих навчальних закладах.	
	Prodis-GUT	www.pro-dis.info 2C31F4FE	2C31F4FE
	Методи монтування	Layout & Outline: монолітний, цегляний, теселяція, з поворотом на чверть, цегляний з поворотом на чверть	Layout: монолітний, цегляний, напівзміщення, плетений, ялинка або подвійна ялинка Outline: цегляний, напівзміщення, плетений, ялинка або подвійна ялинка

Килимова плитка і планки Layout & Outline відповідають вимогам стандарту EN 14041: 2004



	DoP	EN 14041:2004 1170100-DoP-109	1170100-DoP-109
	Вогнестійкість	EN 13501-1 B _{fl} -s1, G, NCS	B _{fl} -s1, G, NCS
	Протиковзкість	EN 13893 $\mu \geq 0.30$	$\mu \geq 0.30$
	Антистатичні властивості	ISO 6356 ≤ 2.0 кВ	≤ 2.0 кВ
	Теплопровідність	EN 12665 0.06 Вт/(м·К)	0.06 Вт/(м·К)

Усі торговельні представництва Forbo Flooring Systems по всьому світу мають сертифіковану систему управління якістю відповідно до стандарту ISO 9001.

Усі виробничі потужності Forbo Flooring Systems мають сертифіковану систему управління навколишнім середовищем відповідно до стандарту ISO 14001. Килимова плитка та планки Tessera виробляються на заводі, сертифікованому за стандартами SA8000® та ISO 45001. Оцінка життєвого циклу (LCA) продукції Forbo Flooring Systems задокументована в окремих екологічних деклараціях продукту (EPD).