

Forbo Skötselansvisning - Nålfilt

Allmänt

Forbos textila golv tillverkas med avsikt användas på offentliga platser där de utsätts hård användning. För att bevara utseendet och förlänga dess livlängd, ber vi er att följa dessa rengöringsinstruktioner

Förutsättningar

Undvik onödig nedsmutsning genom att ha ett bra entrésystem, t.ex. Forbo Coral. 80% av smutsen i en byggnad tas in utifrån. Coral entrématta har hög sug och speciellt utformad för att ta smuts, så ditt golv och skyddas och städkostnaderna minskar samtidigt. Entrézonerna placeras vid ingångarna samt ex. vis mellan produktion och kontor, mellan kök och restaurang och i hissar. För att få maximal nytta av din entrézon bör den ha en storlek av åtminstone 2 till 3 meter. Dammsug entrémattan ofta och rengör regelbundet.

Dagligt underhåll

Högtrafikerade områden som korridorer och rum där många människor vistas ska dammsugas dagligen. Mindre frekvent använt rum dammsugas 1-2 gånger i veckan efter behov.

För dammsugning rekommenderas en kraftfull dammsugare med monterat motormunstycke/borstvals eller en dammsugare med en fast, roterande borste.

Periodiskt underhåll

Som regel ska mattan rengöras grundligt 1-2 gånger per år. Lägre trafikerade områden bör rengöras minst vartannat år.

Gör enligt följande

- Mattan dammsugs och fläckar tas bort enligt nedan.
- Mattan tvättas med sprayextraktionsmaskin och ev med alkaliskt rengöringsmedel utan fettsyreinnehåll. Spola med vatten tills returvattnet är ren och fri från skum och rengöringsmedel. Efter torkning (cirka 6 till 12 timmar), dammsug mattan omsorgsfullt.

Notera

Både i fläckborttagning och av grundläggande rengöring är det inte rekommenderat att använda så kallade "Mattschampo".

Fläckborttagning

- Se över mattan dagligen efter fläckar. Ju snabbare de tas bort ju lättare är det.
- Även en torr, ren vit trasa, applicera pH-neutral fläckborttagningsspray och arbeta fläcken från utsidan och in. Repetera om nödvändigt. Skölj noga med vatten och låt golvet torka innan användning.
- **Vattenfläckar (kalkavlagringar)**
Tas bort med 25% ättiksyra, 1 del till 15 till 20 delar vatten.
- **Jord- och sandfläckar**
Fläckar orsakade av våt jord eller sand kan dammsugas bort, när mattan är torr. De flesta av de andra märken kan avlägsnas med en blandning av 96% vatten och 4% ammoniak. Fläcken behandlas från ytterkanten mot mitten med rena trasor.
- **Socker- och stärkelsefläckar**
Ta bort med en lösning av ett alkaliskt rengöringsmedel efter tillverkarens instruktioner.
- **Olje-och fettfläckar**
Ta bort med lösningsmedel, till exempel terpentin som inte innehåller mineralolja.
- **Tuggummi**
För avlägsnande av tuggummi används kylspray