


| | | |
|--|--|---|
| 1. Unieke identificatie | Elke verpakking is voorzien van een uniek chargennummer dat terug te herleiden is naar de voor deze egalisatie opgestelde specificaties. | |
| 2. Aanduiding | Forbo Eurocol 924 Europlan Hybrid; een zelfuitvloeiend, spanningsvrij afbindend egalisatiemiddel voor zowel calciumsulfaat- als cementgebonden ondervloeren. | |
| 3. Toepassing | Voor het egaliseren in laagdiktes van 2 tot 10 mm van cement- en anhydrietgebonden ondervloeren, gietasfalt, magnesiet, houtgraniet, spaanplaat of bestaand tegelwerk. | |
| 4. Naam en contactadres fabrikant | <i>Forbo Eurocol Nederland B.V.</i> <i>Industrieweg 1-2</i> <i>NL-1521 NA Wormerveer Holland</i> <i>Tel. +31 75 6271600</i> <i>Email: info.eurocol@forbo.com</i> | |
| 5. Naam en contactadres gemachtigde | N.V.T. | |
| 6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid | 4 | |
| 7. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm | N.V.T. | |
| 8. Europese Technische beoordeling | N.V.T. | |
| 9. Aangegeven prestatie | CA-C50-F10 Conform NEN-EN 13813:2002 Zelfuitvloeiend, spanningsvrij afbindend egalisatiemiddel voor zowel calciumsulfaat- als cementgebonden ondervloeren. | |
| Essentiële kenmerken | Prestaties | Testmethode |
| Buigsterkte na 28 dagen | F10 | NEN-EN 13892-2:2002 |
| Druksterkte na 28 dagen | C50 | NEN-EN 13892-2:2002 |
| Materiaal gedrag bij brand | Klasse F | NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009 |
| Vrijgekomen gevaarlijke bestanddelen | zie MSDS | |
| Verklaring is opgesteld volgens Annex ZA van NEN-EN 13813: 2002 | | |
| 10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. | | |
| | | Wormerveer, 03-05-2019 getekend: ing. T.W. Breeuwer; Manager R&D  |