

Pflegeanweisung für Eurocol 305 BetonDesign - Eurocol FloorDesign Böden

Ein Boden aus **Eurocol 305 BetonDesign** oder **Eurocol FloorDesign** Systemen hat ein besseres Aussehen, wenn er gepflegt wird. Pflege bedeutet eine Beschichtung mit porenfüllendem, schmutzabweisendem Material was durch Eurocol Surface Finish erreicht wird.

Moderne Pflegemittel gestatten für Beschichtungen eine leichte Behandlung, die gleichzeitig Reinigung und Pflege ist.

Grundsätzlich unterliegen Surface Finish Beschichtungen auch einem natürlichen Verschleiß. Um die Lebensdauer zu verlängern, die Rutschgefahr zu minimieren und die laufenden Reinigungskosten möglichst gering zu halten, müssen sich in Eingangsbereichen ausreichend dimensionierte Sauberlaufzonen (mind. 6 Schrittlängen) befinden. Besonders geeignet sind Schmutzfangsysteme, die zunächst den Grobschmutz, dann den Feinschmutz, und schließlich die Feuchtigkeit von den Schuhsohlen aufnehmen. Die Sauberlaufzonen müssen regelmäßig gereinigt werden.

Tische und Stühle, sowie andere schwere Möbelstücke sind mit geeigneten Gleitern zu versehen. Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen sind nur Rollen des Typs W – weich – nach DIN EN 12529 einzusetzen.

Neben den verschiedenen Feuchtverfahren gehört zur Pflege des Bodens auch die regelmäßige Überprüfung, Wartung und Reinigung der Sauberlaufbereiche und der Möbelgleiter.

Unterhaltsreinigung

BetonDesign innerhalb der ersten 7 Tage nur trocken reinigen, um eine Aushärtung der Lackoberfläche zu gewährleisten. Als Reinigungsverfahren ist generell das Nasswischverfahren, zweistufig, anzuwenden. Die Zweistufen-Methode stellt das klassische Nasswischverfahren dar. Beim ersten Arbeitsgang wird mit einem Reinigungstextil (Wischbezüge) so viel Reinigungsflüssigkeit auf den Belag gebracht, dass haftende, wassergebundene Verschmutzungen aufgeweicht bzw. abgelöst werden. In der zweiten Arbeitsstufe wird die überschüssige Schmutzflüssigkeit wieder aufgenommen. Dieses verhindert, dass sich in der Oberflächenstruktur der Versiegelung/Beschichtung Schmutzflüssigkeit ansammelt und es zu „Vergrauungen“ der Oberfläche kommt.

Bei geringen oder lokalen Verschmutzungen wird Staub und trockener, wenig anhaftender Schmutz mit einfachen Feuchtwischgeräten, die mit Überzügen oder Gazen ausgestattet sind aufgenommen. Dabei erfolgt lediglich ein nebelfeuchtes Reinigen. Die Überzüge sind nach dem Wischen von Teilflächen regelmäßig auszuspülen.

Lose aufliegender Staub und Schmutz wird durch Nassreinigung, zweistufig mit Wischmopp entfernt. Auch eine maschinelle Reinigung ist möglich, jedoch ist der Eintrag von Reinigungsflüssigkeit auf den Boden soweit zu begrenzen, dass nur eine nebelfeuchte Benetzung des Bodens erfolgt.

Bei stärkerer Verschmutzung wird der Boden mit Wasser, dem ein Wischpflegemittel zugesetzt ist, mit einem Mopp o.ä. feucht gewischt. Nach der Einwirkzeit wird auch festhaftender Schmutz gelöst und mit dem in der frischen Wischpflegemittelösung ausgespülten und ausgepressten Feuchtmopp aufgenommen. Nach dem Trocknen bleibt auf dem Bodenbelag ein feiner Pflegefilm zurück. Die Methode erfordert keine Maschinen, sondern nur einen Doppelfahreimer mit Presse und einen Feuchtmopp

Cleanern eignet sich in Bereichen, wo während des Reinigungsvorganges die Bodenflächen begehbar bleiben müssen. Der Cleaner wird als feiner Nebel sparsam auf den Boden gesprüht und die Maschine sofort über die besprühte Stelle geführt. Dadurch werden die Schmutzteilchen sofort gelöst und vom hellen Pad aufgenommen.

eurocol – the strong connection

Für die Unterhaltsreinigung der mit Eurocol Surface Finish Produkten versiegelten Fläche ist die Universalpflege **Eurocol 888 Euroclean Uni** einzusetzen.

Entfernung von Flecken, Absatzstrichen

Hartnäckige Flecken und Gummiabsatzstriche, die nicht mit der laufenden Reinigung beseitigt werden können, lassen sich mit dem empfohlenen Produkt in Verbindung mit einem Tuch oder kratzfreien Pad entfernen. Im Anschluss mit klarem Wasser nachwischen. Flecken möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten bei der Alterung im TopCoat festsetzen und dann nur schwierig oder unvollständig beseitigt werden können.

Nach einer Grund- oder Intensivreinigung generell den getrockneten Boden mit **Eurocol 888 Euroclean Uni** überarbeiten.

Raumklima

Die Werterhaltung des Bodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordert die Beachtung eines gesunden Raumklimas (ca. 20°C und ca. 50 - 60% rel. Luftfeuchtigkeit).

Hinweise zur Werterhaltung

Die Schutzwirkung der Oberflächenbehandlung kann bei stark beanspruchten Flächen wie Flure, Büros, Versammlungsräume, Krankenhäusern, und ähnlichen Flächen nur durch eine rechtzeitige Nachversiegelung erhalten werden. Auch die rutschhemmende Wirkung der Surface Finish Beschichtung muss im Laufe der Zeit durch eine Nachversiegelung erforderlich werden.

Bei Verwendung von Teppichunterlagen, die ein Verrutschen der Teppiche verringern sollen, ist darauf zu achten, dass diese keine Weichmacher oder färbende Bestandteile enthalten. Es kann sonst zu Abzeichnungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen

Reinigungs- und Pflegemittel von Kindern fernhalten, da diese gesundheitsschädigend wirken können. Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise auf den Technischen Merkblättern und den Sicherheitsdatenblättern.

Ein zu hohes Feuchtigkeitsaufkommen im Zuge der Reinigung kann zu Schäden führen, insbesondere durch Eindringen von Feuchtigkeit auf Calciumsulfat(fließ)estrichen, Trockenestrichen, Doppelböden, bzw. anderen feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen.

Die Technischen Informationen und Sicherheitsdatenblätter der Produkte sind zu beachten!

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Wir empfehlen ausreichend Eigenversuche.

Mit Vorliegen dieser Information verlieren alle früher herausgegebenen Informationen ihre Gültigkeit!

Version 06
Stand: 2018-10-08
ersetzt Ausgabe vom: 2017-07-10