



FARBEN



Ab ca. 450 m² ist es möglich, Spezialfarbtöne wie rust nach RAL, Pantone oder RGB herzustellen. Die Lieferzeit für diese Spezialfarbtöne beträgt mindestens 6 Wochen nach Freigabe der Farbe durch den Kunden. Kontaktieren Sie hierfür Forbo Eurocol.

betondesign

BODEN UND WAND IN EINEM
EINZIGARTIGEN BETONLOOK



the strong connection

eurocol

Forbo Eurocol Deutschland GmbH
August-Röbling-Str. 2 • D-99091 Erfurt
Phone: +49 361 730 41 0 • Fax: +49 361 730 41 91
info.erfurt@forbo.com • www.forbo-eurocol.de

Eurocol is part of the Forbo Group



TREND DER ZEIT

Beton wird unterschätzt. Er kann mehr als Lasten tragen. Beton kann mit Form- und Farbvielfalt Begeisterung wecken. Selbst die Berührung von Beton entfacht Emotionen. Es gibt Möbel aus Sichtbeton, Betten und Küchen. Es gibt edle Wohnaccessoires wie Lampen und Vasen. Handwerklich hergestellte Unikate, die nicht nur unverwechselbar und individuell, sondern auch lange haltbar sind.

FÜR BODEN UND WAND

Ebenso unverwechselbar und individuell sind Oberflächen in BetonDesign, handwerklich gefertigt mit Produkten und nach Maßgabe von Forbo Eurocol Deutschland. Gestalten Sie einmalige und unverwechselbare Unikate – am Boden oder als individuelle Wandgestaltung.



Forbo Eurocol BetonDesign-Oberflächen sind äußerst langlebige Unikate in Struktur und Farbe, die von autorisierten Fach-Verlegefirmen gefertigt werden. Eine dauerhafte Boden- oder Wandbeschichtung, von glatt bis strukturiert, haltbar, abriebfest und schmutzbeständig, schmutzbeständig: Das können Sie von Forbo Eurocol BetonDesign erwarten.

FARBAUSWAHL

Zehn verschiedene Standardfarben, gehalten in hellen, dunklen, dezenten, kühlen oder warmen Grautönen, lassen genügend Spielraum für eine einzigartige Raumgestaltung. Ab einer Fläche von ca. 450 m² ist es möglich, Spezialfarben wie den Farbton rust nach RAL, Pantone oder RGB herzustellen.

chönes Design nzept



Vorteile

| gebrauchsfertig | individueller Betonlook |
geeignet für Boden und Wand | staubfrei,
verschleißfest und schmutzabweisend
| Schichtstärke nur 1–1,5 mm | emissionsarm

