

## DoP (declaration of performance)

## Prestatieverklaring

Nr. 923.1.3

## 923 EUROPLAN EXTREME

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Unieke identificatie                                                                                                                                                                                                                  | Elke verpakking is voorzien van een uniek chargenummer dat terug te herleiden is naar de voor deze egalisatie opgestelde specificaties.                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |
| 2. Aanduiding                                                                                                                                                                                                                            | Forbo Eurocol Nederland 923 Europlan Extreme; een zelfuitvloeiend vocht- en vorstbestendig, snelafbindend egalisatiemiddel voor extreme toepassingen.                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |
| 3. Toepassing                                                                                                                                                                                                                            | Voor het egaliseren in laagdiktes van 2 tot 20 mm van steenachtige ondervloeren welke met een vloerbedekking moeten worden belegd. Geschikt voor gebruik in zgn. natte ruimten, zwembaden en diverse buitentoeepassingen zoals balkons en terrassen. Tevens geschikt voor het aangieten van afvoerdrains, afvoerputten en leidingsleuven. |                                                                                                                                                             |
| 4. Naam en contactadres fabrikant                                                                                                                                                                                                        | Forbo Eurocol Nederland B.V.<br>Industrieweg 1-2<br>NL-1521 NA Wormerveer Holland<br>Tel. +31 75 6271600<br>Email: info.eurocol@forbo.com                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |
| 5. Naam en contactadres gemachtigde                                                                                                                                                                                                      | N.V.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |
| 6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |
| 7. Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm                                                                                                                                          | N.V.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |
| 8. Europese Technische beoordeling                                                                                                                                                                                                       | N.V.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |
| 9. Aangegeven prestatie                                                                                                                                                                                                                  | CT-C30-F10<br>Conform NEN-EN 13813:2002.<br>Cementgebonden zelfuitvloeiende uitvlak mortel voor gebruik binnen en buiten gebouwen.                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |
| <b>Essentiële kenmerken</b>                                                                                                                                                                                                              | Prestaties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Testmethode                                                                                                                                                 |
| Buigsterkte na 28 dagen                                                                                                                                                                                                                  | F10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NEN-EN 13892-2:2002                                                                                                                                         |
| Druksterkte na 28 dagen                                                                                                                                                                                                                  | C30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NEN-EN 13892-2:2002                                                                                                                                         |
| Materiaal gedrag bij brand                                                                                                                                                                                                               | Klasse F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009                                                                                                                                 |
| Vrijgekomen gevaarlijke bestanddelen                                                                                                                                                                                                     | zie MSDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |
| Verklaring is opgesteld volgens Annex ZA van NEN-EN 13813: 2002                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
| 10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wormerveer, 24-05-2017<br>getekend: ing. T.W. Breeuwer; Manager R&D<br> |