

Quick Fit Forbo (barriera umidità portante)

La soluzione Forbo Quick Fit dovrà avere uno spessore totale di 11,0 mm composto da tre strati così suddivisi:

- Lo strato inferiore detto Forbo Foam in polipropilene nello spessore 4,0 mm e in rotoli da 1 m, viene adagiato sul sottofondo con il lato metallizzato rivolto verso l'alto ed i giunti autoadesivi sovrapposti per impermeabilizzare la superficie.
- Lo strato intermedio è in medium density (MDF) da 3,0 mm di spessore e nel formato 60x120 cm, viene adagiato con la superficie autoadesiva colorata rivolta verso l'alto. Si dovrà tenere una distanza di almeno 6 mm dalle pareti.
- Lo strato superiore in medium density da 4 mm di spessore e nel formato 60x120 cm., viene posizionato con la superficie adesiva trasparente rivolta verso il basso sopra lo strato intermedio. Le doghe sono posate nella stessa direzione ma sfalsate rispetto allo strato intermedio e distanti come sopra delle pareti.

Quick Fit Forbo abbinato ad un qualsiasi rivestimento per pavimenti in linoleum o PVC raggiunge **un abbattimento acustico di minimo 23 dB** (EN ISO 717-2).

Voci di capitolo – rev. 01.02.2009 – dati soggetti a modifiche senza preavviso