



## Dati tecnici

Enduro Dryback soddisfa i requisiti della norma EN ISO 10582

Enduro Click Decibel soddisfa i requisiti della norma EN ISO 16511

		Enduro Dryback	Enduro Click Decibel
	Spessore totale	EN ISO 24346 2,0 mm	5,0 mm
	Spessore strato d'usura	EN ISO 24340 0,30 mm	0,55 mm
	Numero di colori della collezione	18	18
	Uso domestico	EN ISO 10874 Classe 23	Classe 23
	Uso commerciale	EN ISO 10874 Classe 31	Classe 33
	Dimensione piastrella	EN ISO 24342 60,95 x 30,48 cm	61 x 30,5 cm
	Dimensione dogia	EN ISO 24342 121,9 x 17,8 cm	121,2 x 18,5 cm
	Piastrelle per confezione	4,09 m <sup>2</sup> (22 pz)	1,86 m <sup>2</sup> (10 pz)
	Doghe per confezione	4,77 m <sup>2</sup> (22 pz)	1,79 m <sup>2</sup> (8 pz)
	Stabilità dimensionale	EN ISO 24342 < 400 mm < 0,25 mm > 400 mm < 0,35 mm	< 400 mm < 0,25 mm > 400 mm < 0,35 mm
	Peso totale	EN ISO 23997 ca. 3.000 g/m <sup>2</sup>	ca. 6.300 g/m <sup>2</sup>
	Binder strato d'usura	EN ISO 10582 Tipo 1	Tipo 1
	Resistenza al passaggio di sedie con rotelle	ISO 4918 Idoneo	Idoneo
	Resistenza allo scivolamento (ramp test)	DIN 51130 R10	R10
	Riduzione rumore da impatto	EN ISO 717-2 5 dB	19 dB
	Impronta residua	EN ISO 24343-1 ≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
	Resistenza alla luce	EN ISO 105-B02 metodo 3 ≥ 6	≥ 6
	Resistenza agli agenti chimici	EN ISO 20967 Idoneo	Idoneo
	Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 ≤ 0,10%	≤ 0,10%
	Emissioni in ambienti chiusi TVOC dopo 28 giorni	EN 16516 ≤ 0,01 mg/m <sup>3</sup>	≤ 0,01 mg/m <sup>3</sup>
	Contenuto riciclato (massa)	25%	25%
	Enduro soddisfa i requisiti della norma EN 14041:2004		
	Resistenza al fuoco	EN 13501-1 B <sub>1</sub> -s1, G, C5	B <sub>1</sub> -s1, L, C5
	Resistenza allo scivolamento	EN 13893 μ ≥ 0,30	μ ≥ 0,30
	Conduttività termica	EN 12524 0,25 W/mK	0,25 W/mK
	Potenziale elettrostatico	EN 1815 ≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV

Tutte le filiali commerciali della Forbo Flooring Systems applicano i sistemi di gestione della qualità secondo lo standard internazionale ISO 9001.

Tutte le unità produttive della Forbo Flooring Systems sono certificate in conformità allo standard di gestione ambientale ISO 14001.

La valutazione LCA (Life Cycle Assessment) dei prodotti della Forbo Flooring Systems è documentata, per singolo prodotto, dalla Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP) ed è disponibile sul nostro sito internet.



Seguici su



creating better environments

**Forbo Resilienti S.r.l.**

Centro Commerciale San Felice  
Lotto 2 - int. 5  
20054 Segrate MI  
Italia  
Tel: +39 02 75 31 488  
Fax: +39 02 75 32 340  
info.flooring@forbo.com  
www.forbo-flooring.it

**Forbo**

FLOORING SYSTEMS