

898 Longlife

LONGLIFE BASISCHUTZ UND BODENPFLEGE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hoch strapazierfähige Pflegebeschichtung zur Ersteinpflage und zur Auffrischung von handwerklich mit wasserbasierenden Eurocol-Produkten versiegelten Parkett- und Korkbelägen.

Nach sorgfältiger Grundreinigung verwendbar für das Wiederauffrischen gebrauchter, wasserfester Bodenbeläge.

Resistent gegen Anschmutzung, Verstrichung, Begehspuren.

Verwendbar als Wischwasserzusatz zur Unterhaltpflege von handwerklich mit Wasserlack versiegeltem Parkett und Kork, für PVC-, CV-, Linoleumbelägen ohne spezielle werksseitige PUR Vergütung.

Lieferbar in glänzend und mattiert.

PRODUKTVORTEILE

- **hochstrapazierfähig,**
- **hochbelastbar**
- **bildet einen schmutzabweisenden Polymerfilm**
- **verlängert die Lebensdauer des Bodenbelages/ der Versiegelung von Parkett**
- **regeneriert die bestehende Beschichtung während der Unterhaltpflege und füllt leichte Kratzer**



FLOOR COVERING



PARQUET



SURFACE FINISHING

- **Kunststoffhartbeschichtung**
 - als Ersteinpflage für geeignete, wasserfeste Fußböden wie versiegeltes Parkett, PVC-, CV-, Linoleumbelägen ohne spezielle PUR Beschichtung),
 - als Ersteinpflage handwerklich mit Wasserlack versiegeltes Parkett und Kork,
 - Refresher für abgenutzte, wasserfeste Bodenbeläge und verschlissene Pflegefilme
- **Unterhaltpflege**
 - als Wischwasserzusatz zur Unterhaltpflege von handwerklich mit Wasserlack versiegeltem Parkett und Kork, für PVC-, CV-, Linoleumbelägen ohne spezielle werksseitige PUR Vergütung

EIGENSCHAFTEN

Basis	Polyacrylat
Farbe	milchig
Dichte	ca. 1,02 g/cm ³
pH-Wert	ca. 8 – 9 (abhängig vom Glanzgrad)
Reiniger (im frischen Zustand)	Wasser

898

Euroclean Longlife

Verarbeitungsbedingungen	min. 15 °C Bodentemperatur, mind. 18°C Material- und Raumtemperatur, 35-75% rel. Luftfeuchtigkeit, empfohlen <65%
Verbrauch	Erstpflege: 1 l für ca. 40 m ² (unverdünnt, 1 Auftrag) Unterhaltpflege: 0,5 – 0,7 l für ca. 100 m ² (verdünnt im Wischwasser)
Trockenzeit bis zur Überarbeitung	1 – 3 Stunden, bei normalem Raumklima
Erste Nutzung	bei normalem Raumklima nach 1 – 3 Stunden, danach begehbar. Bei voraussichtlich starker Belastung „über Nacht“, ca. 12 Stunden trocknen lassen. Volle Belastbarkeit nach 12 – 24 Stunden, je nach Anzahl der Aufträge. *
Beste Verarbeitbarkeit	innerhalb von ca. 24 Monaten, originalverpackt, Anbruch dicht verschließen und alsbald aufbrauchen
Lagerbedingungen	kühl und trocken, dicht verschlossen bei Normaltemperatur (5-30 °C)
Feuergefährlich	nein
Frostempfindlich	ja
Kennzeichnung nach GHS	Gebindekennzeichnung und Sicherheitsdatenblatt beachten
Umwelt-/Arbeitsschutz	GISCODE: GE20 DGNB: VOC 2,9 - 5,0 %, Qualitätsstufe:/quality level: 3 (abhängig vom Glanzgrad) LEED: VOC 30 - 52 g/l (abhängig vom Glanzgrad)
	mattiert: Enthält 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. glänzend: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

VERARBEITUNG

Vor der Verarbeitung sorgfältig aufschütteln, um eine gleichmäßige Verteilung der Mattierung zu erreichen.

898 Euroclean Longlife auf den frisch versiegelten oder professionell gereinigten Boden (hierfür z. B. Eurocol 891 Euroclean Basic benutzen) 1 - 2-mal unverdünnt auftragen.

Einzpfliegende Fläche immer in einem Zug beschichten, um Ansätze zu vermeiden.

Bei stark saugfähigen und offenporigen Böden können auch mehr Aufträge zweckmäßig sein, um einen geschlossenen Film zu erhalten.

Das Material kann mit fusselfreiem Tuch oder Wischwiesel aufgetragen werden.

Beim Einsatz als Refresher für abgenutzte Böden, ist darauf zu achten, dass die Altböden sorgfältig von alten Trenn- und Pflegemittelresten befreit werden (professionelle Grundreinigung vornehmen). Der Boden ist mindestens 12 - 24 Stunden trocknen zu lassen.

Beim Einsatz als Unterhaltpflegemittel lässt sich das Produkt auch dem Wischwasser als Wischpflege zusetzen, dazu ca. 150 ml auf 5 Liter Wasser geben und den Boden pflegen.

HINWEISE

Technische Information und Sicherheitsdatenblätter mitverwendeter Verlegewerkstoffe und Beläge/Parkett sind zu beachten!

Nicht zur Behandlung von elastischen Belägen/Parkett mit PUR-Vergütung und Parkett- oder Korkböden mit UV-Versiegelung.

Die Erst- oder Einpflege ist vor der ersten vollen Belastung und bei lackierten Oberflächen nach der vollständigen Durchtrocknung des Lackes durchzuführen.

*Die zugesicherten Eigenschaften, wie Anschmutzungsverhalten und Feuchtebeständigkeit sind nach 12 – 24 Stunden erreicht, abhängig von der Anzahl der Aufträge des Pflegemittels. Bis dahin ist die Fläche vor Feuchtigkeit zu schützen.

Zur Pflege die entsprechende Pflegeanweisung beachten.

Verschlissene Beschichtung kann mit Eurocol 891 Euroclean Basic (professionelle Reinigung) entfernt werden.

898

Euroclean Longlife

Technische Hinweise anderer Oberflächenvergütungen oder Pflegeanweisungen von Bodenbelägen sind zu beachten!

VERSANDPACKUNGEN

2,5 l Einweggebinde netto (8 pro Karton, 120/Palette)

5 l Einweggebinde netto (96/Palette)

ZUR BESONDEREN BEACHTUNG

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung /Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

Stand 2019-04-03
ersetzt Ausgabe vom 2016-02-29

Version Nr.: 08
BG175224-004_898