

# eurocol

# 811

the strong connection

3-8-2026

## EUROPLAN FIBRE

Polyestervezels voor het bewapenen van egalisiemortels bij het egaliseren op o.a. houten en kritische ondervloeren.



### PRODUCTTYPERING

|       |                  |
|-------|------------------|
| Basis | Glasvezel.       |
| Kleur | Wit transparant. |

- Alkalibestendig
- Verbeterd de buigsterkte van egalisaties
- Vochtabsorberend vermogen van de egalisaties blijft gehandhaafd
- Eenvoudig klontvrij toe te voegen
- Egalisaties blijven schuurbaar
- Vloeieigenschappen van de egalisaties blijven behouden

### EIGENSCHAPPEN

|               |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
| Brandbaarheid | Niet brandbaar.                                  |
| Verbruik      | De inhoud van een zakje op 23 kg egalisiemiddel. |

### TOEPASSING

Voor het wapenen van egalisiemortels:

- bij houten vloeren;
- bij kritische ondervloeren;
- indien er extreem hoge eisen aan de ondervloer worden gesteld.

### VERWERKING

|              |                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Opslag       | Koel en droog, in originele verpakking bij normale temperatuur (5° - 30 °C). |
| Houdbaarheid | 72 maanden in originele verpakking.                                          |

*\* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Gebruiksaanwijzing:

- De egalisatie volgens voorschrift klontvrij aanmaken.
- De inhoud van het zakje 811 Europlan Fibre tijdens het mengen gelijkmatig aan de aangemaakte egalisatie toevoegen.
- Na het rijpen, de egalisatie kortstondig namengen en daarna direct verwerken met een vlakspaan.
- Narollen van de natte egalisatielaag met een prikkerrol verbetert de ontluuchting.
- Het verwerken met een rakel geeft ontmenging van de mortel en toegevoegde vezels, waardoor het resultaat verslechtert.
- Volg de normaal geldende voorschriften voor het verwerken van de egalisatie nauwkeurig op.

### MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.  
Veiligheidsbladen : N.v.t.

### ARTIKELGEGEVENS

| Artikel | Omschrijving   | Verpakking             | EAN-code        |
|---------|----------------|------------------------|-----------------|
| 811     | Europlan Fibre | Papieren zakje à 250 g | 8 710345 811118 |

### 811 EUROPLAN FIBRE

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

