

HOHE
SAUGHAFTUNG
LANGE
EINLEGEZEIT



1-K-STP PARKETTKLEBSTOFF

153

EUROWOOD LE

the strong connection

eurocol



153 EUROWOOD LE

1-K-STP PARKETTKLEBSTOFF


Gute Trittschallminderung durch die Elastizität der Klebstoffuge | Klebfestigkeit - auch nach Jahren noch garantiert | Verlegebedingte Rückstände auf der Parkettoberfläche sehr leicht entfernbar | insbesondere für das ökologische Bauen geeignet | sehr emissionsarm nach EC1Plus R und Blauer Engel | elastisch nach EN 17178

VORTEILE BEI DER VERARBEITUNG:

- optimierte Verreichbarkeit = leichteres Arbeiten
- verlängerte Einlegezeit = bequem für kleinformatige Arbeiten
- starke Saughaftung, wodurch ein Schwimmen der Parkettelemente stark reduziert wird (wirkt wie ein Anschlag)



Optimierte Verreichbarkeit



Gute Trittschallminderung durch die Elastizität der Klebstoffuge



Starke Saughaftung

ANWENDUNGSBEREICHE

	153 EUROWOOD LE
Mosaikparkett*	✓
8 mm Massivparkett-Verband*	✓
Hochkantlamelle*	✓
LAM- Parkett*	✓
Stabparkett	✓
Stabparkett / Kurzdielen	✓
Massivdielen	✓
Tafelparkett	✓
2- schichtige Stäbe	✓
Intarsienparkett, Fertigparkett	✓
3- schichtige Dielen	✓

* In Verbindung mit freigegebenen Lacken und Öl (858 Eurofinish M Protect, 884 N Eurofinish Perfect Duo)

SPEZIFIKATIONEN

153 EUROWOOD LE	
Gebinde	16 kg
Versandeinheit	33/Palette
Verbrauch	800 - 1000 g/m ² Zahnleiste B3 1000 - 1200 g/m ² Zahnleiste B11
Einlegezeit	ca. 60 Minuten



Mit dem QR-Code erhalten Sie u.a. die technische Information

Forbo Eurocol Deutschland GmbH

August-Röbling-Str. 2 • D-99091 Erfurt
Phone: +49 361 730 41 0 • Fax: +49 361 730 41 91
info.erfurt@forbo.com • www.forbo-eurocol.de

Eurocol is part of the Forbo Group

