

Rengøringsvejledning

1. Byggerengøring

- Støvsug gulvet med en støvsuger, helst med roterende børster.
- Fjern eventuelle pletter/spild/mærker osv.
- Lad Flotex tørre, hvis den er blevet våd.

2. Regelmæssig rengøring

Udformningen af et effektivt vedligeholdelsesprogram vurderes i forhold til anvendelsesområdet, smudsbelastningen og den ønskede rengøringsstandard. Et regelmæssigt vedligeholdelsesprogram minimerer behovet for og omfanget af større genoprettende vedligeholdelsestiltag.

Flotex bør støvsuges regelmæssigt med en støvsuger med roterende børste. Cylinderstøvsugere er velegnede og effektive hvis de har et motoriseret børstemundstykke.

Tør spild op så hurtigt som muligt, så det ikke bliver permanent. Skyl altid eventuelle rengøringsmidler ud.

Maskinel behandling i regelmæssig rengøring:

- Til fliser eller planks anbefales sprayekstraktionsmaskine.
- Til banevare anvendes valsebørstemaskine eller skuremaskine med tæppebørster

3. Vedligeholdelse

Til vedligeholdelse af Flotex kræves kun almindeligt rengøringsudstyr til gulvbelægninger.

Rengøringshyppighed og maskinens type beror blandt andet på gangtrafikkens omfang, smudstypen og den påkrævede renhedsgrad. Vi anbefaler en fast rengøringsplan for gulvbelægningen.

Passende maskintyper

- **Sprayekstraktionsmaskine (velegnet til fliser/planks):** God ved let til middelsvær tilsmudsning. Der kan evt. kræves kemikalier til nedbrydning af svær smuds og fedt (tæpperens).

- **Vådskuring med skuremaskine (kun banevarer):** Den bedste rengøringsmetode for tilsmudset Flotex. Vand med eller uden rengøringskemi og bearbejdning med børster giver gode resultater. Anvend en langsomt roterende skuremaskine med "børste" til tæppeshampoo samt vandstøvsuger. Skyl grundigt efter brug af rengøringsmidler.
- **Combimaskine (kun banevarer):** Et godt kompromis mellem sprayekstraktion og vådskuring med spray, cylindrisk børste og bortsugning på samme tid.
- **Valsebørstemaskine med roterende cylindriske børster (kun banevarer):** God til hyppig rengøring. Resultatet er afhængigt af god mekanisk funktion, men der kræves ikke meget vand, hvilket sikrer hurtig tørring.
- **Tørrensning** kan benyttes på Flotex, især steder, hvor der kræves permanent adgang.

Bemærk: Hvis der benyttes rengøringsmidler/kemikalier osv., skal det sikres, at Flotex skylles ordentligt igennem. Rester af rengøringsmidler kan give anledning til problemer. Lad altid gulvet tørre. Betræd ikke våd Flotex.

Har du spørgsmål til vedligeholdelse af Flotex er du velkommen til at kontakte os.