

849 U 842 F

NAHTBAND

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hochwertiges, reißfestes Polyestervlies- gewebeband zur Klebung von Kunstrasenbelägen im Nahtbereich, in Verbindung mit Eurocol Kunstrasenklebstoffen.

Eurocol 842 Eurotape F Nahtband wird speziell für hochbelastete Fußballfelder eingesetzt, Eurocol 849 Eurotape U ist ein universelles Nahtband für eine Vielzahl von Anwendungen.

PRODUKTVORTEILE

**Hohe Reißfestigkeit und gute einseitige
Beklebbarkeit mit Eurocol
Kunstrasenklebstoffen.**

TECHNISCHE DATEN

Basis	849 U: zweilagiges Polyestervlies 842 F: dreilagiges Polypropylengewebe mit eingebettetem Polyestervlies
Farbe	weiß
Dicke	849 U ca. 0,43 mm 842 F ca. 0,41 mm
Breite	30 cm
Flächengewicht	849 U ca. 170 g/m ² 842 F ca. 185 g/m ²
Reißfestigkeit	849 U ca. 380 N/5 cm ² 842 F ca. 920 N/5 cm ²
Beste Verarbeitbarkeit	innerhalb von ca. 72 Monaten, originalverpackt,
Lagerbedingungen	kühl und trocken, gut verschlossen bei Normaltemperatur (5 - 30 °C)
Kennzeichnung nach GHS	Keine
Umwelt-/Arbeitsschutz	allgemeine Regeln im Umgang mit Baustoffen beachten

UNTERGRUND

Als Untergrund dient eine für die Verlegung von Kunstrasenbelägen geeignete und vorbereitete ebene und trockene Fläche.

849 U – 842 F

Eurotape

VERARBEITUNG

Die einzelnen Bahnen des Kunstrasens werden nebeneinander stumpf gestoßen ausgelegt, die Nahtkanten teilweise umgeschlagen und das Eurocol Nahtband mittig unter dem Bahnkantenstoß ausgelegt.

Auf das Eurocol Nahtband wird der reaktive Eurocol Kunstrasenklebstoff (149 Euromix Turf, 160 Euromix Turf Pro) aufgebracht und anschließend der Belag eingelegt und angewalzt.

Das optionale Einsanden von Belägen erfolgt nach Abbindung des Klebstoffes.

HINWEISE

Technische Information und Sicherheitsdatenblätter mitverwendeter Verlegewerkstoffe und Beläge/ sind zu beachten!

Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten.

Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird.

VERSANDPACKUNGEN

849 U Rollen mit 100 lfm, 60 Rollen/ Palette
842 F Rollen mit 100 lfm, 55 Rollen / Palette

ZUR BESONDEREN BEACHTUNG

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung /Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

Stand 25.04.2018
ersetzt Ausgabe vom 16.6.2014

Version Nr.:03
BG144502_849-842-HW001