

FICHE TECHNIQUE

044 Europrimer Multi



Description

Primaire universel pour améliorer l'adhérence des enduits de lissages sur tous les supports en pierre tels que les chapes en sable-ciment et les sols coulés en anhydrite. Convient également aux surfaces lisses et fermées telles que le terrazzo, les carreaux de céramique, les sols monolithiques, etc. Convient également aux sols en bois, aux résidus de colle, fixes et résistants à l'eau, aux sols en asphalte. Convient pour une utilisation intérieure et extérieure. Convient également aux projets BREEAM grâce à EMICODE EC 1 PLUS (très faibles émissions).



- Très faible émission
- EMICODE EC1 PLUS
- Application universelle
- Faible consommation
- Projets nécessitant une certification IMO

Primaire universel pour :

- améliorer l'adhérence des enduits de lissages et colles en poudre pour carrelages sur supports hydrauliques
- anciens supports recouverts de résidus de colle bien adhérents et résistants à l'eau
- l'application extérieure dans les circonstances normales
- chapes asphaltes, terrazzo, carrelage céramique, chapes en anhydrite, chapes monolithes.



Caractéristiques techniques

Performances et Caractéristiques :

Base	Acrylique en dispersion
Couleur	Blanc
Consistance	Fluide
Agent nettoyant	Eau
Consommation	50 - 75 g/m ² support absorbant 100 - 200 g/m ² support absorbant minéral
Inflammabilité	Non inflammable
Sensible au gel	Bonne résistance après séchage complet
Outils	Rouleau en mousse ou poils
Temps de séchage	30 min - 1h : support non-absorbant 1-2h : support absorbant minéral Env. 6h : support anhydrite

Conditionnement :

Contenant	Fût de 10 kg
Palette	60 / palette
Stockage	12 mois dans un endroit frais et à l'abri du gel

Calcul de consommation :

Pour connaître le nombre de fût nécessaire, veuillez renseigner votre surface

Surface (m ²)
Quantité nécessaire (kg)
Fût nécessaire

Code article

Produit	Définition	Code EAN
044	Europrimer Multi	8 710345 044011

FICHE TECHNIQUE

044 Europrimer Multi



Installation

Support :

Le support doit être sec en permanence, dépoussiéré et dégraissé, résistant à la traction et à la compression, conformément aux exigences prescrites dans la norme DTU 53.12.

Les supports sensibles à l'humidité tel que les sols en granite de bois et les résidus d'adhésifs soluble dans l'eau ne peuvent pas être traités avec le 044 Europrimer Multi.

Veuillez consulter préalablement nos fiches d'informations techniques sur les produits. En cas de doute concernant les applications possibles, veuillez prendre contact au préalable avec notre service d'assistance technique.

Instruction d'utilisation :

- Bien agiter avant l'emploi.
- Sur supports très lisses et imperméables appliquer le 044 Europrimer Multi en une couche uniforme à l'aide d'un rouleau en mousse. Pour les supports absorbants utilise un rouleau à poils.
- Le 044 Europrimer Multi peut également être pulvérisé.
- Lors du séchage ne pas marcher sur le primaire.
- Après séchage, le support est prêt pour les travaux ultérieurs.
- Nettoyer l'outillage immédiatement après emploi avec de l'eau.
- Les taches fraîches peuvent également être éliminées avec de l'eau.
- Si nécessaire, l'application d'une seconde couche s'effectuera ou en combinaison avec 026 Euroblock Multi puis le 044 Europrimer-Multi complètement sec et accessible à pied

Conditions de mise en oeuvre :

Température local souhaitée : 18 - 23°C

Température matériau et support : min. 15° - max. 20°C.

Humidité relative de l'air : 40 - 70%.

Environnement et santé

Sécurité et environnement : Le produit dispose d'une Fiche de données de sécurité Forbo Eurocol selon le EEG-prescription 91/155. Elle est disponible sur le site www.forbo.com. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer pendant le traitement du produit. Ne donner que des contenants complètement vides pour le recyclage. Les résidus de matériaux peuvent être éliminés comme déchets ménagers.

Substances : Contient méthylchloroisothiazolinone et méthylisothiazolinone (3:1). Peut produire une réaction allergique.