

# eurocol

# 543

the strong connection



## EUROSAFE DECO

Dyspersyjny klej o wysokiej sile klejenia oraz bardzo długim czasie stosowania. Do montażu okładzin ściennych PVC oraz płytek winylowych LVT. Możliwość aplikacji wałkiem. Charakteryzuje się niskim zużyciem. Odporny na wysoką temperaturę.

### OPIS PRODUKTU

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Baza surowcowa | Dyspersja akrylowa. |
| Kolor          | Jasny niebieski.    |
| Konsystencja   | Płynna.             |

- Łatwość aplikacji także wałkiem
- Niskie zużycie (100-150g/mkw)
- Brak odwzorowania śladów zębów szpachli na powierzchni wykładziny
- Eliminuje ryzyko powstawania pęcherzy pod wykładziną
- Odporność na wysokie temperatury
- Najwyższa siła klejnia
- System ekologiczny

### DANE TECHNICZNE

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Zużycie           | 100-150 g/m <sup>2</sup> |
| Czas wiązania     | 24 godziny*              |
| Palność           | Niepalny.                |
| Odporność na mróz | Nie.                     |
| Gęstość           | 1.04 kg/l.               |

### ZASTOSOWANIE

Do montażu stabilnych wymiarowo okładzin ściennych PVC, płytek i paneli winylowych (LVT) na wyrównanych podłożach. Odpowiedni również do montażu w systemie klejenia kontaktowego. Odporny na podwyższone temperatury do maksymalnej temperatury powierzchni 50°C, dzięki czemu może być stosowany w strefach narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie.

### STOSOWANIE

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Magazynowanie                | Oryginalnie, szczelnie zamknięte opakowania w temperaturze poniżej 30 °C |
| Narzędzia                    | Wałek futrzany.                                                          |
| Czas odparowania/oczekiwania | 0-45min.                                                                 |
| Środek czyszczący            | Woda.                                                                    |

543 EUROSAFE DECO

*\*-orientacyjne dane laboratoryjne, mogą ulegać zmianie w zależności od warunków na budowie*

#### Podłoże:

- 543 Eurosafe Deco nadaje się do stosowania na podłożach o odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie, równych, czystych, trwale suchych i wolnych od zanieczyszczeń, przygotowanych zgodnie np. z aktualnymi wytycznymi Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy (PSP), zasadami sztuki budowlanej oraz kartami technicznymi producenta.
- W przypadku nanoszenia kleju na chłonne ściany gipsowe powierzchnię należy uprzednio zagruntować głęboko penetrującym gruntem 050 Europrimer Mix, rozcieńczonym z wodą w proporcji 1:9. Przed dalszymi pracami warstwa gruntu musi całkowicie wyschnąć.
- Przed rozpoczęciem prac należy zawsze zapoznać się z naszymi kartami technicznymi. W razie wątpliwości dotyczących zastosowania należy skonsultować się z naszym działem technicznym.

#### Sposób użycia:

- Bardzo ważne jest, aby materiał PVC aklimatyzować przez co najmniej 48 godzin w pomieszczeniu, w którym będzie montowany.
- Klej należy nanosić równomiernie wałkiem futrzanym, pędzlem lub szpachlą zębatą (A1, A2).
- Wykładzinę można instalować bezpośrednio w świeżo naniesiony, półmokry lub suchy klej.
- Czas wstępnego odparowania zależy od temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz chłonności podłoża.
- Po ułożeniu okładziny lub płytek/paneli należy je dokładnie docisnąć odpowiednim walcem.
- Minimalny czas schnięcia wynosi 24 godziny.
- Świeże zabrudzenia klejem należy natychmiast usunąć czystą, wilgotną szmatką.

#### Warunki stosowania:

temperatura podłoża co najmniej 15°C,  
temperatura materiału i powietrza nie niższa niż 18°C,  
Wilgotność względna 35-75%, zalecana <65%..

#### Właściwości w podwyższonych temperaturach: ogrzewanie podłogowe i bezpośrednie nasłonecznienie

543 Eurosafe Deco może być stosowany na podłożach z ogrzewaniem podłogowym. Procedura wygrzewania musi zostać w pełni przeprowadzona zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Ogrzewanie należy wyłączyć 24 godziny przed przyklejaniem. Ponowne uruchomienie może nastąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia LVT, stopniowo, zwiększając temperaturę wody maksymalnie o 5°C na dobę.

Jeżeli istnieje ryzyko, że płytki winylowe będą nagrzewać się do temperatury powyżej 50°C, również wskutek bezpośredniego nasłonecznienia, należy zastosować klej poliuretanowy 120 EUROFLEX MS.

543 Eurosafe Deco został przebadany pod kątem pracy w podwyższonych temperaturach. Klej uznano za odpowiedni do montażu materiałów PVC narażonych na wyższe temperatury, takie jak bezpośrednie działanie promieni słonecznych, pod warunkiem że temperatura powierzchni nie przekracza 50°C. W takich warunkach zalecany jest montaż w mokry klej.

Zawiera metylochloroizotiazolinon i metyloizotiazolinon (3:1) oraz benzotiazolinon. Może powodować reakcję alergiczną.

---

## GWARANCJA JAKOŚCI

---



---

## OCHRONA ZDROWIA(BHP) I ŚRODOWISKA

---

|                                  |                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasa zagrożenia                 | Brak.                                                                                                                                       |
| Karta charakterystyki            | Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie <a href="http://www.forbo-eurocol.pl">www.forbo-eurocol.pl</a> |
| Telefon kontaktowy dla alergików | Informacje dla alergików: +49 361 730410, +48 61 862 13 82.                                                                                 |

---

## OPAKOWANIA

---

| Artykuł | Nazwa produktu | Opakowanie      | Jednostka wysyłkowa |
|---------|----------------|-----------------|---------------------|
| 543     | Eurosafe Deco  | Wiadro PE 10 kg |                     |

**543 EUROS SAFE DECO**