


eurocol

the strong connection

804

EUROFLOOR RENO FLEECE

Vliesunterlage zur Entkopplung, unter geklebtem Parkett, Laminat oder keramischen Fliesen mit eingearbeitetem Maßband.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Zusammensetzung	Polyestervlies.
Farbe	Hellgrün.
Abmessungen	Länge 50 m. Breite 1 m. Dicke 1 mm.

- Die Vliesunterlagen in Bahnen entkoppelt Spannungen bei der Verlegung von Parkett, Laminat und keramischen Fliesen vom Untergrund.
- Die Anwendung erfolgt entweder, um Parkettkonstruktionen, die zum Quellen und/oder Schwunden neigen, vom Untergrund abzukoppeln oder in Fällen, in denen der Untergrund nicht vollständig den Anforderungen einer normgerechten Verlegung von Belägen entspricht.
- Zur Überbrückung von Rissen im Untergrund bis 0,5 mm.
- Das Vlies ist vollflächig mit freigegebenen Reaktionsklebstoffen oder geeigneten Fliesenklebstoffen auf den Untergrund zu kleben.
- Die Parkettklebung auf dem Vlies erfolgt ebenfalls vollflächig mit dafür freigegebenen Reaktionsklebstoffen.
- Keramische Fliesen sind mit geeigneten Fliesenklebstoffen zu verlegen.
- hohe Reißfestigkeit
- geringe Einbauhöhe
- lässt sich leicht biegen, drücken, schneiden
- Für Innen.
- Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt Grundsätzen.

TECHNISCHE DATEN

Frostbeständigkeit	ja.
--------------------	-----

ANWENDUNG

Zum Entkoppeln von Bodenbelagskonstruktionen vom Untergrund.

VERARBEITUNG

Lagerung	Kühl und trocken, gut verschlossen bei Normaltemperatur (5 - 30) °C
Haltbarkeit	Mindestens 72 Monate, originalverpackt.

**Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die angesichts der großen Unterschiede in den klimatologischen Bedingungen, der Unterbodenzusammensetzung und der Schichtdicke nur Richtwerte sind.*

Untergrund:

- Der Untergrund muss druck- und zugfest, dauer trocken, riss- und staubfrei, eben, frei von haftungsmindernden Schichten sein.
- Haftungsmindernde Schichten, alte Werkstoffreste sind gemäß den Vorgaben der DIN 18365 durch geeignete mechanische

804 EUROFLOOR RENO FLEECE

- Massnahmen zu entfernen.
- Kleinere Unebenheiten oder Risse bis 0,5 mm werden durch die Klebung des 804 Eurofloor Reno Fleece überbrückt und können mit dem Klebstoff ausgeglichen werden.
- Zum Spachteln des Untergrundes sind empfohlene Eurocol Spachtelmassen/ Grundierungen zu verwenden.
- Einzusetzende Verlegewerkstoffe müssen dem Untergrund und dem Einsatzzweck genügen.

Gebrauchsanweisung:

- 804 Eurofloor Reno Fleece ausrollen, grob zuschneiden und im Raum analog zur Verlegung von Bodenbelag lose auslegen. Bahnen halbseitig zurückschlagen.
- Mit einem für die Parkettverlegung geeigneten 2-K oder 1-K Parkettklebstoff vollflächig kleben, Zahnleise so wählen, dass eine vollständige, riefenförmige Benetzung am 804 Eurofloor Reno Fleece gewährleistet wird. (z. B. TKB A2-B1).
- Für keramische Fliesen geeignete Fliesenklebstoffe verwenden.
- Mit der zweiten Bahnhälfte analog verfahren.
- Kopfenden und Nahtkanten sind ggf. bis zur Abbindung des Klebstoffes zu beschweren.
- Die Fläche ist nach 1-2 Stunden nachzuwalzen oder anzureiben, da erst zu diesem Zeitpunkt die Klebstoffe anziehen.
- Lösemittelhaltige Klebstoffe sind nicht für die Klebung des Vlieses geeignet, da das Vlies die Flüssigkeit aufnimmt und nur langsam wieder abgibt.
- Vor dem Kleben des Belages den verwendeten Klebstoff entsprechend seiner Spezifikation abbinden lassen.
- Die Verlegung von Belägen erfolgt mit den gleichen Klebstoffen, wie für die Klebung des Vlieses verwendet.

Verarbeitungsbedingungen:

mindestens 15 °C Bodentemperatur,
mindestens 18°C Material- und Raumtemperatur,
35-75% rel. Luftfeuchtigkeit, empfohlen <65%.

GESUNDHEIT- UND UMWELTSCHUTZ

Arbeits- und Umweltschutz Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.

ARTIKELDATEN

Artikel	Produktname	Verpackung	Versandeinheit
804	Eurofloor Reno Fleece	Rolle à (50*1) m	15 Rollen/Palette

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche.

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

BG144566, Version 06, Stand 2023-08-03, ersetzt Ausgabe vom 2015-11-05.

804 EUROFLOOR RENO FLEECE