

eurocol 891

the strong connection



EUROCLEAN BASIC

Универсальный очиститель на водной основе. Для покрытий, устойчивых к щелочам. Очищает покрытия от остатков восковых или полимерных мастик, свежих клеевых загрязнений, облегчает удаление остатков фиксаций. Особенно рекомендуется для очистки старых покрытий перед нанесением Полимерной мастики 898 Euroclean Longlife.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Водная, щелочная комбинация тензидов
Консистенция	Жидкая

- на водной основе
- на базе растворителей и оптимально подобранной комбинации тензидов
- удаляет пятна, загрязненные остатки восковых или полимерных мастик
- готов к применению, может разводиться водой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	зависит от степени загрязнения ~ 2-3 литра на 100 м ² при разбавлении 1:5, 1:10
Морозостойкость	Неморозостойкий
Устойчивость к воздействию температуры	GG50

НАЗНАЧЕНИЕ

Для очистки:

- всех видов покрытого лаком паркета в исправном состоянии;
- каменных и керамических поверхностей;
- водонепроницаемых гладких поверхностей в жилых и общественных помещениях (н-р, натуральный линолеум, виниловые и ПВХпокрытия);
- удаления затвердевших остатков фиксаций

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке при температуре 5-25 °C
Срок хранения	36 месяцев
Очиститель	Вода
Морозостойкость	Неморозостойкий

891 EUROCLEAN BASIC

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

forbo

** Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.*

- Основание:
Проверьте пол/покрытие в незаметном месте на цветоустойчивость. Для чувствительных покрытий рекомендуется развести водой в соотношении 1:5.
- Инструкция по применению:
1. Покрытие/пол обильно увлажнить. В зависимости от загрязнения или толщины нанесенных слоев следует разбавить 891 Универсальный очиститель холодной водой в соотношении 1:5.
 2. На старых, сильно загрязненных полах можно применять данный очиститель в неразбавленном виде.
 3. Нанесите средство на пол и оставьте приблизительно на 10 минут для растворения полимерных или восковых слоев. Затвердевшие, сильные загрязнения необходимо потереть щеткой. На затвердевшие остатки фиксаций или клея (не старше нескольких дней) нанести 891 Универсальный очиститель в разбавленном виде 1:1 или же концентрат.
 4. На старые остатки фиксации нанести очиститель несколько раз в неразбавленном виде или же оставить для действия, например, на всю ночь, прикрыв пленкой. Разбухшие, не удаляемые остатки клея удалить механическим способом с помощью чистящих машин.
 5. Затем два раза помыть пол чистой холодной водой. На все покрытия, подвергнутые чистке, в особенности паркетные полы/напольные покрытия, необходимо после интенсивной чистки нанести первичный уход (см. указания по уходу).
 6. Первичный уход следует проводить только в том случае, если пол полностью высох (прибл. 12-24 часов).

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УПАКОВКА

Артикул	Название	Упаковка	Штрих-код	Количество на паллете
891	Euroclean Basic	0,75 л/12 шт. в упаковке		480 шт.
891	Euroclean Basic	10 л нетто	4026956149026	60 шт.

891 EUROCLEAN BASIC

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

