

Caractéristiques techniques

Les dalles Tessera satisfont aux exigences de la norme EN 1307



		Tessera Accord SOFTbac
Conformité NF EN 14041		Oui
Réaction au feu	NF EN 13501-1	$C_{fl-s1}^{(1)}$
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)
Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	$E \leq 2$ kV, Antistatique
Conductivité thermique	NF EN ISO 10456	0,06 W/(m.K), convient au plancher chauffant
Epaisseur totale	NF ISO 1765	9,7 mm ($\pm 10\%$)
Hauteur des fibres	NF ISO 1766	3 mm ($\pm 10\%$)
Masse surfacique totale	NF ISO 8543	5 125 g/m ² ($\pm 10\%$)
Description textile		Dalles textiles bouclées structurées
Composition fibreuse couche d'usage	Règlement 1007/2011	100 % polyamide 6
Type de teinture des fibres		Teintées masse
Poids du velours		605 g/m ² ($\pm 10\%$)
Densité (nombre de touffes / m ²)	NF ISO 1763	207 821 /m ² ($\pm 10\%$)
Premier dossier		Polyester
Nature de la sous-couche		SOFTbac
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 31$ dB
Absorption acoustique	NF EN ISO 354 / NF EN ISO 11654	$\alpha_w = 0,30$ (H)
Spécifications déclarées		NF EN 1307
Spécifications - Classement européen	NF EN 1307	Classe 33 - Commercial élevé ⁽²⁾
Aptitude à l'emploi sous chaise à roulettes	NF EN 985	Convient à l'emploi sous chaises à roulettes ($r \geq 2,4$)
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 5
Format		Dalles
Conditionnement		12 par carton (3 m ²)
Dimensions des dalles	NF EN ISO 24342	50 x 50 cm
Mode de pose		monolithique
Colle Forbo préconisée		541 eurofix anti slip
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme ⁽³⁾
Contenu recyclé		68%
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	NF EN 16516	$< 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ⁽⁴⁾
Garantie		10 ans
Fabrication		Fabrication anglaise

⁽¹⁾ Sur support incombustible A1_{fl} ou A2_{fl}, testé en pose poissé / Satisfait à la réglementation M3

⁽²⁾ En complément, selon NF EN 1307, Tessera est LC1 (classe de confort)

⁽³⁾ Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH

⁽⁴⁾ Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55 * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur (en toluène équivalent)

créons un environnement meilleur

Forbo
FLOORING SYSTEMS