

## Submissionen Marmoleum real, fresco, terra, vivace, splash

210	<u>Bodenbeläge</u>		<b>Bodenbeläge, Ausschreib'art 1</b>
.800	Produktenachweis		<b>Produktenachweis</b>
211	Elastische Bodenbeläge aus Linoleum liefern und verlegen auf gereinigten, vorbereiteten Untergrund.		<b>Bodenbeläge Linoleum</b>
.100	Anwendungsbereich Wohnen.		<b>Anwendungsbereich Wohnen</b>
.110	Klasse 23.		<b>Klasse 23</b> <i>Bereiche mit intensiver Nutzung, wie Wohnräume, Eingangsflore und dgl.</i>
	<b>01 Marke, Marmoleum, real, fresco, terra, vivace, splash mit Topshield Pro</b>		
.111	Gesamtdicke: 2.5mm, Bahnen, Bahnenbreite m 2,00. Vollflächig kleben mit nicht leitfähigem Klebstoff, Design rapportfrei. In rechtwinkligen Räumen.	m2	<b>d mm 2.5; Bahnen</b>
.112	01 Gesamtdicke mm <b>2.5</b> ..... 02 Bahnen, Bahnenbreite m 2.00 ..... 04 <b>Befestigungsart</b> ..... 05 <b>Farbton, Dessin</b> ..... 06 <b>Raumform</b> .....	A m2	<b>Spezifikation</b>
.113	<b>bis .119 wie .112</b>		
.200	Anwendungsbereich gewerblich genutzte Räume.		<b>Anwendungsbereich Gewerbe</b>
.210	Klasse 34.		<b>Klasse 34</b> <i>Bereiche mit mittlerem Verkehr, wie Klassenräume, kleine Büros, Hotels, Boutiquen und dgl.</i>
	<b>01 Marke, Marmoleum, real, fresco, terra, vivace, splash mit Topshield Pro</b>		
.211	Gesamtdicke: 2.5mm, Bahnenbreite m 2.00. Vollflächig kleben mit nicht leitfähigem Klebstoff, Dessin rapportfrei. In rechtwinkligen Räumen.	m2	<b>d mm 2.5; Bahnen</b>
.212	01 Gesamtdicke 2.5mm..... 02 Bahnen, Bahnenbreite m <b>2.00</b> ..... 04 Vollflächig kleben mit nicht leitfähigem Klebstoff. .... 06 <b>Befestigungsart</b> ..... 07 <b>Farbton, Dessin</b> ..... 08 <b>Raumform</b> ..... 10 <b>Weiteres</b> .....	A B m2	<b>Spezifikation</b>
.213	<b>bis .219 wie .212</b>		

## Submissionen Marmoleum real, fresco, terra, vivace, splash

.220	Klasse 34			<b>Klasse 34</b> <i>Bereiche mit starkem Verkehr, wie Korridore, Kaufhäuser, Schulen, Mehrzweckhallen, Grossraumbüros und dgl.</i>
	<b>01 Marke, Marmoleum, real, fresco, terra, vivace, splash mit Topshield Pro</b>			
.221	Gesamtdicke: 2.5mm, Bahnen, Bahnenbreite m 2.00. Vollflächig kleben mit nicht leitfähigem Klebstoff, Dessin rapportfrei. In rechtwinkligen Räumen.	m2		<b>d mm 2.5; Bahnen</b>
.222	01 Gesamtdicke 2.5mm..... 02 Bahnen, Bahnenbreite m <b>2.00</b> 04 Vollflächig kleben mit nicht leitfähigem Klebstoff. 08 <b>Befestigungsart</b> ..... 09 <b>Farbton, Dessin</b> ..... 12 <b>Raumform</b> ..... 14 <b>Weiteres</b> .....	A B C	m2	<b>Spezifikation</b>
.223	<b>bis .229 wie .222</b>			
.300	Anwendungsbereich industriell genutzte Bereiche.			<b>Anwendungsbereich Industrie</b>
.310	Klasse 43			<b>Klasse 43</b> <i>Bereiche, in denen die Arbeit hauptsächlich stehend ausgeführt wird, und/oder mit Fahrzeugverkehr, wie Lagerräume, Elektronikwerkstätten und dgl.</i>
	<b>01 Marke, Marmoleum, real, fresco, terra, vivace, splash mit Topshield Pro</b>			
.311	Gesamtdicke: 2.5mm, Bahnen, Bahnenbreite m 2.00. Vollflächig kleben mit nicht leitfähigem Klebstoff, Dessin rapportfrei. In rechtwinkligen Räumen.	m2		<b>d mm 2.5; Bahnen</b>
.312	01 Gesamtdicke 2.5mm..... 02 Bahnen, Bahnenbreite m 2.00 04 Vollflächig kleben mit nicht leitfähigem Klebstoff 06 <b>Befestigungsart</b> ..... 07 <b>Farbton, Dessin</b> ..... 08 <b>Raumform</b> ..... 10 <b>Weiteres</b> .....	A B	m2	<b>Spezifikation</b>
800	<u>Sockel, Profile und dgl.</u>			<b>Sockel, Profile: Bodenbeläge</b>
810	<u>Sockel</u>			<b>Sockel: Bodenbeläge</b>
.800	Produktenachweis. 01 <b>Marke, Marmoform „S“</b>			<b>Produktenachweis</b>

Submissionen Marmoleum real, fresco, terra, vivace, splash
 

---

811	Sockel liefern und montieren			<b>Sockel liefern, montieren</b>
.300	Sockel aus Bodenbelagsmaterial. Auf gerade Wände mit feinem Abrieb kleben.			<b>Sockel Bodenbelagsmaterial</b>
.310	Elastische Beläge.			<b>Elastische Beläge</b>
	01 <b>Marke, Typ Marmoform „S“</b>	A		
.311	Mit Rundung auf vorgefertigtem Unterstützungsprofil. Profilradius mm 20 h mm 100.			<b>m. Rundung</b>
	01 Zu Pos. ....			
.313	01 <b>Ausführungsart</b> .....		m	<b>Spezifikation</b>
	02 h mm .....	A		
	03 Zu Pos. ....	A		
	04 <b>Weiteres</b> .....			
.314	<b>bis .319 wie .313</b>			
930	<u>Fugen und Stösse</u>			<b>Fugen, Stösse</b>
931	Beläge verschweissen.			<b>Beläge verschweissen</b>
.100	Elastische Beläge.			<b>Elastische Beläge</b>
	01 Zu Pos. ....			
.102	Thermisches Verschweissen von Belägen im Nahtbereich.		m2	<b>Thermisches Verschweissen</b>
.103	01 <b>Ausführungsart</b> .....		m2	<b>Spezifikation</b>
.104	<b>bis .109 wie .103</b>			
.801	01 <b>Material: Marmoweld/Marmoweld mc</b>		LE	
	04 LE = m2	A		
	05 LE = .....	A		