

Lv:

1. Untergründe überprüfen

Alle zu bearbeitenden und zu belegenden Untergründe sind auf Eignung zu überprüfen.

0,00 St

2. Untergrund mechanisch vorbehandeln

Anschleifen und Absaugen des Untergrundes, bestehend aus
zur Verbesserung der Haftung.

Abgetragenes Material wird Eigentum des AN und ist umweltgerecht nach den Bestimmungen des Gesetzgebers zu entsorgen.

0,00 m2

3. Untergrund reaktive Grundierung PU

Vorbereiteten, verlegereifen Untergrund mit **Eurocol 042 Euroblock Turbo** (Emicode EC1R, Giscode RU1) vollflächig ohne Pfützenbildung in dünner Schichtdicke grundieren.

0,00

4. Untergrund Spachtelung mit 2 K PU

Untergrund hochbelastbar mit PUR Spachtel spachteln
Untergrund mit lösemittelfreier, selbstverlaufender,
Eurocol 910 Europalan PU Duo 2-K-Pur
Spachtelmasse (GISCODE RU 1, EMICODE EC 1 R Plus) vollflächig spachteln und entlüften.
Mindestschichtdicke 2 mm,

0,00

5. Untergrund gespachtelte Fläche mechanisch vorbehandeln

Mattschleifen und Absaugen des Untergrundes, bestehen aus 2 K PU - Spachtelmasse zur Verbesserung der Haftung nachfolgender Schichten.

Abgetragenes Material wird Eigentum des AN und ist umweltgerecht nach den Bestimmungen des Gesetzgebers zu entsorgen.

0,00 m2

6. Beschichtung mit Eurocol 305 Beton Design

Beschichten der Flächen mit **Eurocol 305 BetonDesign**

Beschichten der vollständig gespachtelten Fläche mit **Eurocol 305 BetonDesign** (EMICODE EC 1), der Auftrag wird in zwei Schichten mit Zwischenschliff ausgeführt, nach vollständiger Trocknung der zweiten Schicht Fläche final schleifen und mit Industriesauger staubfrei machen. Schichtdicke der Spachtelung 1,5 - 2,0 mm

0,00

7. Versiegelung von Eurocol 305 Beton Design mit 2 K - Versiegelung

Grundierung der geschliffenen und entstaubten Beschichtung mit NMP-freien **Eurocol 301 BaseCoat** durch einen Walzenauftrag. Die Deckversiegelung ist innerhalb von 48 Stunden aufzubringen.

0,00

8. Deckversiegelung von Eurocol 305 BetonDesign hochbelastbar
Deckversiegelung des grundierten 305 BetonDesign mit **Eurocol 322 C Floor** durch einen Walzenauftrag, 2-K Lacksystem, Topfzeit ca. 1,5 Stunden.

0,00

9. Übergabe der Pflegeanweisung
Die schriftliche Pflegeanweisung ist in facher Ausfertigung zu übergeben

0,00

Summe Lv

EUR **Gesamt netto**

EUR **zzgl. 19,0% MwSt.**

EUR **Gesamt brutto**