



liquiddesign

conseil d'entretien

the strong connection

eurocol

MANUELLEMENT

Nettoyage après installation

Protéger le sol immédiatement avec 312 Conditioner permet de faire en sorte que la saleté adhère moins rapidement au sol et que celui-ci soit plus facile à nettoyer par la suite.

Éliminez la saleté, le sable et la poussière épars en aspirant ou en dépoussiérant le sol. Passez le sol à la serpillière avec 312 Conditioner (250 ml pour 10 litres d'eau). Éliminez l'eau sale avec une serpillière sèche ou un aspirateur à eau. Repassez la serpillière avec de l'eau propre. Appliquez ensuite une couche de 312 Conditioner (250 ml pour 10 litres d'eau) avec une serpillière propre. Laissez le sol sécher.

Nettoyage quotidien

Éliminez la saleté et les poussières éparses en aspirant ou en dépoussiérant le sol. Éliminez les taches avec 312 Conditioner et un chiffon légèrement humide.

Entretien périodique

Éliminez la saleté et les poussières éparses en aspirant ou en dépoussiérant le sol. Récurez avec 312 Conditioner (250 ml pour 10 litres d'eau) et une brosse à récurer douce. Éliminez l'eau sale avec une serpillière sèche ou un aspirateur à eau. Repassez la serpillière avec de l'eau propre. Laissez le sol sécher. Appliquez ensuite une couche de 312 Conditioner (250 ml pour 10 litres d'eau) avec une serpillière propre. Laissez le sol sécher.

Occasionnellement

Éliminez la saleté et les poussières éparses en aspirant ou en dépoussiérant le sol. Récurez avec 312 Conditioner (250 ml pour 10 litres d'eau) et une brosse à récurer douce. Éliminez l'eau sale avec une serpillière sèche ou un aspirateur à eau. Repassez la serpillière avec de l'eau propre. Appliquez ensuite une couche de 312 Conditioner (250 ml pour 10 litres d'eau) avec une serpillière propre. Laissez le sol sécher.



À LA MACHINE

Nettoyage après installation

Protéger le sol immédiatement avec 312 Conditioner permet de faire en sorte que la saleté adhère moins rapidement au sol et que celui-ci soit plus facile à nettoyer par la suite.

Éliminez la saleté, le sable et la poussière épars en aspirant ou en dépoussiérant le sol. Nettoyez le sol en récurant à l'aide d'une machine monodisque duospeed pourvue d'un patin rouge. Ajoutez du 312 Conditioner (250 ml pour 10 litres d'eau) et veillez à ce que le récurage se fasse à faible régime (150-175). Éliminez l'eau sale avec une serpillière sèche ou un aspirateur à eau.

Après séchage du sol, appliquez une nouvelle couche de base de 312 Conditioner de la manière suivante :

Mélangez le 312 Conditioner avec de l'eau dans un flacon pulvérisateur (250 ml pour 10 litres d'eau). Pulvérisez le mélange sur le sol. Répartissez ensuite le produit sur le sol avec la machine monodisque tournant à un régime supérieur (300 - 350 tours) en employant un patin rouge propre. Le sol est alors immédiatement praticable.

Nettoyage quotidien

Éliminez la poussière et les autres impuretés éparses en dépoussiérant ou en passant l'aspirateur. Éliminez les taches avec 312 Conditioner.

Entretien périodique

Éliminez la saleté, le sable et la poussière épars en aspirant ou en

dépoussiérant le sol. Nettoyez le sol en récurant à la machine à l'aide d'une machine monodisque duospeed pourvue d'un patin rouge. Ajoutez du 312 Conditioner (250 ml pour 10 litres d'eau) et veillez à ce que le récurage se fasse à faible régime (150 - 175). Éliminez l'eau sale avec une serpillière sèche ou un aspirateur à eau.

Occasionnellement, si le sol est particulièrement sale

Éliminez la saleté, le sable et la poussière épars en aspirant ou en dépoussiérant le sol. Nettoyez le sol en récurant à la machine à l'aide d'une machine monodisque duospeed pourvue d'un patin rouge. Ajoutez du 312 Conditioner (250 ml pour 10 litres d'eau) et veillez à ce que le récurage se fasse à faible régime (150 - 175). Éliminez l'eau sale avec une serpillière sèche ou un aspirateur à eau. Après séchage du sol, appliquez une nouvelle couche de base de 312 Conditioner de la manière suivante :

Mélangez le 312 Conditioner avec de l'eau dans un flacon pulvérisateur (250 ml pour 10 litres d'eau). Pulvérisez le mélange sur le sol. Répartissez ensuite le produit sur le sol avec la machine monodisque tournant à un régime supérieur (300 - 350 tours) en employant un patin rouge propre. Le sol est alors immédiatement praticable.

Pour plus d'informations concernant le produit, nous vous invitons à consulter les fiches d'information produit récentes, qui sont disponibles sur notre site Internet www.eurocol.be et/ou les emballages des produits à appliquer.

DIRECTIVES POUR UN ENTRETIEN DU SOL EFFICACE

Protégez les sols venant d'être installés. Tous les sols nouvellement installés doivent être protégés contre les dommages susceptibles d'être occasionnés durant la période de construction. La couche de vernis est praticable après un jour, mais son durcissement complet prend 8 jours. Le sol peut ensuite être recouvert ou traité avec 312 Conditioner.

L'entretien quotidien a un effet supérieur et est plus rentable que les gros entretiens moins fréquents. Procéder à des entretiens quotidiens et périodiques à la bonne fréquence est essentiel pour éviter et/ou retarder la rénovation d'un sol. Retenez que les couleurs claires et unies, bien que techniquement comparables, requièrent plus d'entretien.

L'utilisation inappropriée de nettoyeurs à pH élevé ou de produits chlorés ou de blanchiment peut endommager le sol. En cas d'utilisation de systèmes microfibras comme système d'entretien des sols, nous recommandons d'utiliser un produit de nettoyage à pH neutre et de procéder parallèlement à un entretien périodique.

CONDITIONS DE BASE POUR L'ENTRETIEN DU SOL

Pour l'entretien du sol, il est important de respecter une série de conditions de base.

Une zone de collecte de saleté adéquate à l'entrée.

Les tapis d'entrée Coral retiennent 90 % de la saleté lorsqu'ils sont correctement dimensionnés. Ainsi, le revêtement de sol intérieur est protégé contre la saleté et les griffes, les frais d'entretien sont réduits et l'esthétique est optimisée. L'idéal est un tapis d'entrée d'une longueur d'environ 6 mètres.

Adopter un système d'entretien du sol adéquat.

Il est important de déterminer qui effectuera l'entretien du sol et comment cet intervenant procédera. Il faut déterminer si c'est le donneur d'ordre qui entretiendra lui-même le sol ou si c'est une entreprise de nettoyage qui s'en chargera, et ce, manuellement à la serpillière ou à la machine.

Effectuer le nettoyage à la bonne fréquence.

La fréquence d'entretien doit être définie en fonction des salissures, des traces d'utilisation, de la couleur du sol, des locaux et de l'étage.

Les saletés, les poussières et le sable épars doivent être éliminés quotidiennement.

Il est extrêmement important d'éliminer le sable. Écrasé sur le sol par les semelles des chaussures, le sable agit comme du papier de verre.

Conseil : équipez les pieds de chaises de patins adéquats.

Pour protéger votre sol contre les dégradations de la surface, les pieds de chaises doivent être équipés de patins adéquats convenant à votre sol LiquidDesign. Nous recommandons d'utiliser un patin à surface douce sans bords acérés, comme un bon patin en feutre. Les roulettes des chaises de bureau doivent être constituées d'un matériau souple, adapté à des revêtements de sol lisses. Les patins durs sont assez agressifs pour la surface du sol, car le sable qui se glisse en dessous exerce un effet abrasif. Le nettoyage et le contrôle des pieds de chaises sont importants. Remplacez à temps les patins endommagés.

312 Conditioner est disponible chez votre installateur.





Product Manager Service Products

Hugo Steppe - hugo.steppe@forbo.com

Forbo Eurocol / Forbo Flooring

't Hofveld 4B 001, 1702 Groot-Bijgaarden

T +32 2 464 10 10, F +32 2 464 10 11

info.belgium@forbo.com, www.eurocol.be

www.forbo-flooring.be

Eurocol is part of the Forbo Group

