



Neue,
kennzeichnungsfreie
Wasserdampfsperre



1-K-stp FEUCHTIGKEITSSPERRE

015

EUROBLOCK MS

the strong connection

eurocol



015 EUROBLOCK MS

1-K-stp Feuchtigkeitssperre

Zur Absperrung von Restfeuchtigkeit | zum Verfestigen von Oberflächenrandzonen mineralischer Untergründe | für direkte Parkettarbeiten und unter elastischen/textilen Bodenbelägen einsetzbar | gute Sperrwirkung in einem Arbeitsgang | einfache Auftragstechnik | EMICODE EC1Plus

VORTEILE BEI DER VERARBEITUNG:

- **kein Anmischen, da einkomponentig** = leichteres Arbeiten, keine Aushärteverluste, keine Mischfehler, keine Topfzeiten
- **kennzeichnungsfrei** = verbesserter Arbeitsschutz
- **frei von migrationsfähigen Bestandteilen** = hoher Verbraucherschutz, keine Wechselwirkungen mit Untergründen
- **Absperren mit nur einem Auftrag** = Zeiteinsparung
- **langes Überarbeitungsfenster** = 3 bis 72 Stunden
- für Spachtelarbeiten kann abgesandet oder mit 070 Europrimer Fill zwischengrundiert werden

ANWENDUNGSBEREICHE



015 EUROBLOCK MS	
Zementestrich	✓
Anhydritestrich	✓ zur Stabilisierung
Calciumsulfatgebundener Fließestrich	✓ zur Stabilisierung
Gipsgebundene Trockenkonstruktionen	✓ zur Stabilisierung
Direktklebung 1-K & 2-K Reaktivklebstoffe	✓

Freigegebene Klebstoffe:

157 Eurowood MS universeller 1-K-stp Klebstoff
159 Eurowood MS Pro speziell für Mehrschichtparkett
153 Eurowood LE 1-K-stp Klebstoff, low emission, Blauer Engel
154 Eurowood MS SF Ultra schubfester 1-K-stp Klebstoff
145 Euromix Wood universeller 2-K-PUR Klebstoff
151 Euromix Wood Sepia universeller 2-K-PUR Klebstoff, sepiafarben

SPEZIFIKATIONEN

015 EUROBLOCK MS	
Gebinde	11 kg
Versandeinheit	60/Palette
Verbrauch	ca. 150 – 250 g/m ² (pro Auftrag, je nach Untergrund und Anwendung)
Auftragsweise	Einsatz zur Oberflächenstabilisierung: Eurotool Nylonfibre Roller, Einsatz als Feuchtesperre: Zahnleiste A2 (TKB)
Abbindezeit zwischen Aufträgen	ca. 3 – 4 Stunden (klebefreie Oberfläche)
Überarbeitungszeit	2. Auftrag oder Klebung innerhalb von 3 – 72 Stunden



Mit dem QR-Code erhalten Sie u.a. die technische Information



Forbo Eurocol Deutschland GmbH

August-Röbling-Str. 2 • D-99091 Erfurt

Phone: +49 361 730 41 0 • Fax: +49 361 730 41 91

info.erfurt@forbo.com • www.forbo-eurocol.de

Eurocol is part of the Forbo Group

Forbo