

## Recommandations générales de nettoyage et d'entretien pour Flotex de Forbo

<b>Nettoyage de fin de travaux</b>	<b>Produits de nettoyage, appareils et accessoires</b>
<p>- L'élimination des saletés du bâtiment s'effectue, en fonction du type et de l'intensité d'encrassement, en suivant les procédures d'entretien ou de nettoyage intensif appropriées.</p>	<p>- Voir les instructions sous Nettoyage d'entretien et nettoyage intensif</p>
<b>Nettoyage d'entretien</b>	<b>Produits de nettoyage, appareils et accessoires</b>
<p>- L'utilisation quotidienne d'un aspirateur à brosse puissant permet d'éliminer les dépôts de saleté et de réduire la fréquence des nettoyages intensifs.</p> <p>- Grâce à un puissant aspirateur à brosse, même les plus profondes particules de saleté peuvent être éliminées.</p>	<p>- Puissant aspirateur à brosse. L'aspirateur à brosse doit être adapté aux revêtements de sol Flotex ; il est important que la hauteur de la brosse soit réglable séparément.</p>
<b>Élimination des taches (détachage)</b>	<b>Produits de nettoyage, appareils et accessoires</b>
<p>- Dissoudre et éliminer les <u>taches solubles dans l'eau</u> en utilisant beaucoup d'eau et peu de produit de nettoyage approprié.</p> <p>- Dissoudre et éliminer les substances solides avec précaution à l'aide d'une spatule.</p> <p>- Éliminer par stripping le reste du produit de nettoyage à l'aide d'une spatule, tamponner minutieusement avec une éponge ou une serviette en papier et traiter selon la méthode injection/extraction.</p> <p>- Éliminer les <u>taches insolubles dans l'eau</u>, par ex. avec de l'alcool de nettoyage ou de l'alcool à brûler. Dans le cas où des produits de nettoyage contenant des solvants sont nécessaires, il convient d'abord de vérifier leur compatibilité à un endroit non visible. Ces produits de nettoyage ne peuvent toutefois pas être pulvérisés directement sur le revêtement de sol ; il est recommandé d'utiliser un chiffon imbibé d'eau.</p> <p>- Ne pas utiliser de produits de nettoyage à haute teneur en solvants ou de produits de nettoyage de blanchiment !</p> <p><b>Il faut impérativement attendre le séchage complet avant de marcher sur le revêtement de sol ou de l'utiliser à nouveau, afin d'éviter que des particules de saleté n'adhèrent aux fibres textiles humides.</b></p>	<p>- Aspirateur à brosse avec brosse réglable en hauteur</p> <p>- Spatule</p> <p>- Lavette-éponge / serviette en papier</p> <p>- Appareil d'injection-extraction</p> <p>- Si nécessaire, alcool de nettoyage ou alcool à brûler, détachant spécial pour tapis</p>
<b>Nettoyage intensif / nettoyage intermédiaire</b>	<b>Produits de nettoyage, appareils et accessoires</b>
<p><b><u>Méthode du pad en fil ou fibre</u></b></p> <p>- Pulvériser une solution de nettoyage pour tapis sans agents tensioactifs (dosage conformément aux instructions du fabricant) sur un pad en fil ou fibre et en appliquer sur les zones du revêtement de sol à traiter.</p>	<p>- Aspirateur à brosse ou</p> <p>- machine à brosses rotatives</p>

## Recommandations générales de nettoyage et d'entretien pour Flotex de Forbo

Retirer ensuite le revêtement de sol à l'aide de la monobrosse et du pad en fil ou fibre. Dans le cas de légères salissures, il est également possible de travailler uniquement avec de l'eau claire et chaude.

### Nettoyage à sec avec de la poudre

- Parsemer la poudre de nettoyage à sec sur le revêtement de sol et traiter la surface à l'aide de la machine à brosse. Une fois le temps d'action spécifié par le fabricant de la poudre écoulé, aspirer la poudre de nettoyage à sec avec un aspirateur à brosse.

-Produit de nettoyage pour moquette sans tensioactifs ou poudre de nettoyage pour moquette selon la procédure (dosage et utilisation conformément aux instructions du fabricant du produit de nettoyage)

-Machine à brosse avec brosses à rotation inverse

-Monobrosse

-Pad en fibre (pad en fil ou microfibre)

Nettoyage de base	Produits de nettoyage, appareils et accessoires
<p>Pour éliminer les saletés adhérentes et incrustées sur le revêtement de sol, shampooiner la solution de nettoyage pour tapis au moyen d'une brosse appropriée et d'une monobrosse, puis traiter selon la méthode injection/extraction avec de l'eau claire.</p> <p><b>Il faut impérativement attendre le séchage complet avant de marcher sur le revêtement de sol ou de l'utiliser à nouveau.</b></p> <p>Dans le cas de taches plus légères, il est également possible d'opter pour une simple méthode injection/extraction, qui consiste à pulvériser (sous pression) une solution de nettoyage pour tapis appropriée sur le revêtement de sol au moyen d'un appareil d'injection-extraction et à l'enlever à nouveau par aspiration.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspirateur à brosse ou</li> <li>- machine à brosses rotatives</li> <li>- Produit de nettoyage en poudre ou en mousse (dosage et utilisation conformément aux instructions du fabricant du produit de nettoyage)</li> <li>- Machine à brosse avec brosses à rotation inverse</li> <li>- Monobrosse</li> <li>- Pad en fibre</li> <li>- Brosse</li> <li>- le cas échéant, appareil d'injection-extraction</li> </ul>

## Recommandations générales de nettoyage et d'entretien pour Flotex de Forbo

### Remarques particulières :

- Après la pose, il est recommandé de protéger le revêtement de sol contre la saleté et les endommagements en prenant des mesures appropriées (recouvrements de protection) dans les zones à forte fréquentation pendant la phase de construction.
- Il est possible de réduire jusqu'à 80 % la quantité de saletés dans le bâtiment grâce à des tapis de propreté textiles (par ex. Coral de Forbo Flooring Systems) d'au moins 4-6 mètres courants, ce qui influence considérablement la valeur d'usage du revêtement et les coûts de nettoyage.
- Il est impératif de respecter les recommandations de dosage et d'utilisation des fabricants de produits et d'appareils de nettoyage. Il convient de tenir compte des critères de nettoyage conformément à RAL 991 A3.
- Les pots/bacs de fleurs en terre cuite ou en argile risquent de décolorer sur les revêtements de sol textiles et souples. Veuillez utiliser des soucoupes appropriées.
- Seules les roulettes de type « H » (dures) conformes à la norme DIN EN 12529 dans les dimensions prescrites ou les supports de répartition de la pression sont autorisées. Cela vaut également pour les patins de chaises.

Ces recommandations ne prétendent en aucun cas être exhaustives.

Version mai 2019

**Contact Allemagne :**  
+49 (0) 52 51-18 03-213  
[awt@forbo.com](mailto:awt@forbo.com)

**Contact Autriche :**  
+43 (0) 13 30 92 04  
[info.austria@forbo.com](mailto:info.austria@forbo.com)

**Contact Suisse :**  
+41 (0) 91 85 00 111  
[info.flooring.ch@forbo.com](mailto:info.flooring.ch@forbo.com)