

803 Transfer

BEIDSEITIG KLEBENDES TRANSFERKLEBEBAND

PRODUKTBESCHREIBUNG

Fadenverstärktes, beidseitig klebendes Klebeband mit hoher und dauerhafter Klebewirkung auch auf rauen Untergründen in Verbindung mit verschiedenen, geeigneten Bodenbelägen und Kunststoffprofilen. Einsetzbar zum sicheren und schnellen Montieren von Teppichsockelleisten sowohl mit Schaum-, als auch mit synthetischem Zweitücken. Als Untergrund können verputztes Mauerwerk, Acrylfarben- und -putze, Tapeten, Holz, Gips und Keramik dienen. Für die Verwendung im Innenbereich.

FLOOR
COVERING

PARQUET

PRODUKVORTEILE

**Das integrierte Fadengelege gewährleistet eine hohe Reißfestigkeit und Stabilität.
Der Haftklebstofffilm aus einem modifizierten Polyacrylat-Haftklebstoff führt zu einem hervorragendem Haftungsvermögen.**

**Das Klebeband überbrückt durch den dicken Klebstofffilm geringe Rauhigkeiten des Untergrundes. Durch die Verwendung entstehen keine Verschmutzungen durch Klebstoffauftrag
Sockelleisten können effektiv werkstattseitig vorbeschichtet werden.**

TECHNISCHE DATEN

Basis	Polyester-Fadengelege mit Polyacrylatklebstoff auf Silikonpapiertrennlage
Farbe	hell beige, transparent
Dicke	ca. 0,22 – 0,24 mm
Breite	35 mm, 45 mm, 90 mm, sowie auf Anfrage
Länge	50 m
Schälwiderstand	≥ 25 N/25 mm, (DIN EN 1939)
Raumklima	15 - 25 °C, 35 - 75 % relative Luftfeuchte (empfohlen 40 - 65 %)
Beste Verarbeitbarkeit	innerhalb von ca. 12 Monaten, originalverpackt,
Lagerbedingungen	kühl und trocken (max. 55% relative Luftfeuchte), gut durchlüftet, dicht verschlossen bei Normaltemperatur (20 - 30 °C), ohne direkte Sonneneinstrahlung
Kennzeichnung nach GHS	keine
Umwelt-/Arbeitsschutz	lösemittelfreier Haftklebstoff

UNTERGRUND

Der Unterboden muss eben, dauer trocken, druckfest, riss- und staubfrei sein. Lose Anhaftungen sind zu entfernen.

803

Eurostrip Transfer

Kleinere Unebenheiten oder Risse bis 0,5 mm werden durch die Klebung mit 803 Eurostrip Transfer überbrückt und können mit dem Klebstoff ausgeglichen werden.
Größere Unebenheiten sind auszugleichen, insbesondere bei starren Sockelleisten/ Profilen. Eine zusätzliche Grundierung ist in der Regel nicht notwendig, wird aber bei sehr rauen Oberflächen empfohlen.

VERARBEITUNG

803 Eurostrip Transfer auf die Rückseite der Sockelleisten oder Profile passend auflegen und andrücken und grob zuschneiden.

Beim Aufwickeln von vorbereiteten Sockelleisten/ Profilen, darauf achten, dass die Wickelspannung der Sockelleiste nicht zur Überdehnung führt, was möglicherweise zum Schrumpfen der Leiste führen kann.
Abdeckband entfernen und die Sockelleiste oder das Profil genau positionieren andrücken und mit dem Anreibehammer nachreiben.

HINWEISE

Technische Information und Sicherheitsdatenblätter mitverwendeter Verlegewerkstoffe und Beläge/Parkett sind zu beachten!
Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird.
Nicht direkt auf stark weichmacherhaltigen Untergründen (z.B. Vinyltapeten) einsetzen.

VERSANDPACKUNGEN

- Bandbreite 35 mm / 4* 8 Rollen/Karton, 512/Palette
- Bandbreite 45 mm / 4* 6 Rollen/Karton, 384/Palette
- Bandbreite 90 mm / 4* 3 Rollen/Karton, 192/Palette

ZUR BESONDEREN BEACHTUNG

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung /Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

Stand 2017-01-16
ersetzt Ausgabe vom 29.6.2004

Version Nr.:02
73115_803-HW01