

eurocol 883

the strong connection



EUOPRIME PERFECT

Водно-дисперсионный грунтовочный лак, препятствующий склеиванию кромок паркета. Сохраняет натуральный цвет древесины. Увеличенное время пленкообразования сокращает риск видимых границ от нанесения на окрашенной поверхности.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Полиакриловая дисперсия
Цвет	Белый.
Консистенция	Низковязкая жидкость

- Готовый к применению, однокомпонентный, водно-дисперсионный грунтовочный лак для использования в качестве первичного слоя лакокрасочных систем Eurocol.
- Для новых и восстанавливаемых паркетных и дощатых полов из европейских лиственных и хвойных пород древесины, пробковых полов и покрытий в интерьере. Не применять на экзотических породах древесины и окуренном дубе.
- Сохраняет натуральный цвет древесины.
- Увеличенное время пленкообразования сокращает риск видимых границ от нанесения на окрашенной поверхности.
- Препятствующий склеиванию кромок паркета.
- Для применения внутри помещений.
- Пригоден для использования на полах с подогревом.
- Материал с очень низким уровнем выбросов опасных веществ, соответствует EMICODE EC 1 Plus.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	Ок. 100 мл/м ² (на один слой).
Воспламеняемость	Не воспламеняется.
Морозостойкость	Нет.
Дополнительные характеристики	Препятствует склеиванию кромок паркета. Сохраняет натуральный цвет древесины.
Плотность	Ок. 1,01 г/см ³

НАЗНАЧЕНИЕ

Водно-дисперсионный грунтовочный лак для использования в качестве первичного слоя лакокрасочных систем Eurocol. Для применения в строительстве объектов промышленного и жилищно-гражданского назначения (в том числе медицинские, учебные, спортивные, дошкольные).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

883 EUOPRIME PERFECT

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



Условия хранения	В оригинальной невскрытой упаковке, в сухом месте, при 5-25 °C.
Инструмент	Валик из микроволокна
Время подсушки	Ок. 1 часа
Срок хранения	12 месяцев в оригинальной упаковке. Плотнo закройте и используйте как можно скорее.
Очиститель	Вода (для незатвердевшего продукта).
Комментарии	Соблюдайте требования и предписания листов технической информации и паспортов безопасности на паркет и совместно используемые материалы! Никогда не шлифуйте грунтовочный слой! При работе с экзотическими породами древесины и окуранным дубом, а также при обновлении старого промасленного паркета используйте блокирующие грунтовочные лаки Eurocol, пригодные для этих целей. Обращайтесь в наш технический отдел за консультацией. Климатические условия в помещении должны соответствовать последним условиям эксплуатации, чтобы предотвратить геометрические изменения паркета. Проверьте уровень влаги в древесине! Особенно в случае последующего нанесения финишных лаков, вызывающих изменение цвета древесины, необходимо обеспечить равномерный грунтовочный слой, защищающий от проникновения финишного лака в древесину. EMICODE, см. подробную информацию на сайте www.emicode.com TODO
Морозостойкость	Нет.

** Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава черного пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.*

Основание:

- Поверхность, предназначенная для обработки, должна быть чистой, сухой, не иметь остатков масел, восков, силикона и других слоев, снижающих адгезию. Щели предварительно зашпатлеваны шпаклёвкой Eurocol.
- Шлифовка зависит от породы древесины. Отшлифованная поверхность не должна иметь следов абразивной обработки.

Инструкция по применению:

Перед использованием адаптируйте материал в соответствии с условиями применения.

- Перемешайте лак перед использованием тщательно встряхивая канистру!
- Перелейте лак в чистый лоток или чистую емкость с малярной сеткой.
- Для нанесения используйте валик из микрофибры Eurocol Aqua 25 см. Наносите лак на пол последовательно и равномерно, не допуская образования луж и потеков.
- При необходимости заполнения глубокой текстуры древесины после высыхания первого слоя можно наносить 2 слоя с помощью двустороннего шпателя в качестве порозаполнителя.
- Используйте бахилы для обуви во время работы, чтобы не оставлять следов на паркетном полу.
- После полного высыхания грунтовочного слоя, нанесите финишные слои паркетного лака Eurocol.

Во время высыхания обеспечьте достаточную вентиляцию. Избегайте сквозняков и прямых солнечных лучей.

Условия применения:

Температура окружающего воздуха: мин. 18°C.

Температура материала и черного пола: мин. 15°C.

Относительная влажность 35-75%, рекомендуемая <65%.

СВИДЕТЕЛЬСТВА И СЕРТИФИКАТЫ



ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

GISCODE W2+
LEED ЛОС 56,4 г/л, соответствует: IEQ Credit 4.1

883 EUROPRIME PERFECT

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



DGNB

ЛОС 3,92 %, Уровень качества: 4

Безопасность и окружающая среда

Паспорта безопасности продуктов Forbo Eurocol в соответствии с EEG-guideline 91/155.

Паспорт безопасности

Предоставляется по запросу.

УПАКОВКА

Артикул	Название	Упаковка	Штрих-код	Количество на паллете
883	Europrime Perfect	Канистра 5 л.	4026956115649	96 шт.

883 EUROPRIME PERFECT

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

