

Technické specifikace

Marmoleum R10 splňuje požadavky normy EN-ISO 24011



Marmoleum R10

	Celková tloušťka	EN ISO 24346	2.5 mm
	Povrchová úprava		Topshield pro R10
	Velikost kolekce		4
	Bytová výstavba	EN ISO 10874	Třída 23
	Komerční použití	EN ISO 10874	Třída 34
	Lehký průmysl	EN ISO 10874	Třída 43
	Ář i _ pmjc	EN ISO 24341	2.0 m
	Bdř i _ pmjc	EN ISO 24341	≤ 33 m
	AcjimtČ f k m r l m q r	EN ISO 23997	2900 g/m ²
	Npm r g i j s x l m q r ě r c q r l _ p _ k n u'	EN 16165 Annex B	R10
	M b m j l m q r t ě r g i m j c r i ě k	ISO 4918	Splňuje
	X`w r i m t ě m r j _ i R w n g a i Č f m b l m r _	EN ISO 24343-1	≤ 0.15 mm ~ 0.08 mm
	Barevná stálost na světle	EN ISO 105-B02 metoda 3	≥ 6
	Emise vnitřního ovzduší: TVOC za 28 dní	EN 16516	≤ 0.01 mg/m ³
	Chemická odolnost	EN ISO 26987	Odolnost vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům a běžným rozpouštědlům. Není odolné vůči dlouhodobému působení alkálií.
	Bakteriostatické vlastnosti*		Marmoleum® má přirozené bakteriostatické vlastnosti, které jsou potvrzeny nezávislými laboratořemi, dokonce i proti bakterii MRSA (Staphylococcus aureus).
	M b m j l m q r t ě r g a j e _ p c r Č k	EN 1399	Nedochází k tavení povrchu od cigaret. Stopy, které na krytině Marmoleum zanechají zamáčkuté cigarety, mohou být snadno odstraněny.
	Flexibilita	EN-ISO 24344	ø 40 mm
	Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	≤ 5 dB

Creating better environments

	Creating better environments	Posouzení životního cyklu výrobku (LCA) je základem pro zajištění nejnižšího dopadu na životní prostředí. Marmoleum je klimaticky pozitivní od vzniku po expedici.**
	Přírodní suroviny	Marmoleum je podlaha na biologické bázi vyrobená z až 98 % přírodních surovin (např. dřevitá moučka, juta a kakaové slupky). Marmoleum obsahuje dřevitou moučku s certifikací PEFC.
		Marmoleum neobsahuje PVC, PET, syntetickou gumu a změkčovadla.
	Recyklovaný obsah	Marmoleum obsahuje suroviny získané z recyklovaných zdrojů, které jsou kombinací postindustriálních i postspotřebitelských toků a odřezků z instalací, pro podlahové i ostatní výrobky Marmoleum.
		Odřezky z instalací rolí Marmoleum a podlahy použité spotřebitelem jsou recyklovatelné.
	Zdraví a bezpečnost	Marmoleum splňuje REACH, aby byla zajištěna bezpečnost a zdraví lidí.
	Elektrina z obnovitelných zdrojů	Marmoleum je vyráběno za použití 100% elektřiny z obnovitelných zdrojů.
	Certifikace zelených budov	NmsĚrě i pwrj l w K _ p k m j c s k t m j ě a f k ě ě c n m k m a j k _ v g k _ j p x m t _ r n i ě l m q n p m a c p r g j i _ a j ě c r p l ě a f _ ` s b m t l _ n i , J C C B ' @ P C C ? K ' B E L @ _ U C J J ,
	Použití na podlahové topení	ano

Marmoleum splňuje požadavky normy EN 14041:2004



	Product code		0100201-DoP-107
	Reakce na oheň	EN 13501-1	C _{fl} ≤1, G, CS
	Protikluznost	EN 13893	μ ≥ 0.30
	Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	≤ 2.0 kV
	Tepelná vodivost	EN 12524	0.17 W/mK

* Marmoleum v rolích může být instalováno bez svařování, nebo za použití svařovací šňůry ve spojích. Obě varianty jsou osvědčenými hygienickými řešeními.

** Pro ověření a detaily nahlédněte do našeho EPD pro Marmoleum 4790859342.101.1

Všechny prodejní organizace Forbo Flooring Systems po celém světě mají certifikovaný systém řízení jakosti podle normy ISO 9001.

Všechny výrobní závody Forbo Flooring Systems mají certifikovaný systém environmentálního managementu v souladu s normou ISO 14001.

Hodnocení životního cyklu (LCA) výrobků společnosti Forbo Flooring Systems je zdokumentováno v jednotlivých environmentálních prohlášeních o výrobcích (EPD), která najdete na všech našich webových stránkách. Marmoleum se vyrábí v organizaci s certifikací SA8000®.

Všechny výrobní provozy pro krytinu Marmoleum mají certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s normou ISO 45001.



08/2024