

FICHE PRODUIT

Sous-couche Allura click pro/life 15 dB



Description

Sous-couche base polyuréthane

La sous-couche a été spécialement conçue pour être posée de manière flottante sous l'Allura click compact et sur ancien support de type : carrelage, bois, homogène, béton non plan (sous-condition), dalles semi-flexibles et dalles amiantées. Elle atténuera les bruits d'impact (15dB) ainsi que la sonorité à la marche.

Elle a été développée pour une mise en oeuvre simplifiée de l'Allura click compact.

Les + du produit :

- Prête à l'emploi
- Pose flottante
- Convient pour support amianté

Peut être associé aux revêtements de sol suivant :

- Allura click pro
- Allura click life

Segment de marché associé :



Caractéristiques techniques

Produit :

Epaisseur	1.50 mm
Masse surfacique totale	1.50 kg/m ²
Largeur	1 m
Longueur	10 m
Poids brut	15 kg/ rouleau

Résistance à la chaise à roulette	Conforme (25 000 cycles)
Résistance au poinçonnement	≤ 0,05 mm (exigence norme ≤ 0,10 mm)
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	ΔLw = 15 dB avec Allura Click compact.

Code article

Référence commerciale : U54002

FICHE PRODUIT

Sous-couche Allura click pro/ life 15 dB



Installation

Mode de pose :

Sur tous supports neufs ou anciens dont la planéité ou les désaffleures sont supérieurs aux valeurs énoncées ci-dessus et avec une tolérance maximale de 7 mm sous la règle de 2 m et 2 mm sous le réglet de 20 cm, nous recommandons la pose du revêtement de sol PVC clipsable compact sur notre sous-couche Allura Click 15 dB (réf. U54002).

Cette sous-couche vous offre comme avantage, entre autres de combler des petites irrégularités du support, par ex. lors de la pose sur ancien carrelage avec désaffleure, la pose sur planchers bois ou panneaux dérivés du bois, etc.

Cette sous-couche sera mise en oeuvre perpendiculairement au sens de pose de l'Allura Click, face brillante de la sous-couche (sens du déroulé) visible.

N.B : La sous-couche est prête à l'emploi sans film de protection à ôter au préalable

Données environnementales

- Taux d'émission de TVOC = Classe A+
- Produit exempt de toutes substances sujettes à restriction (formaldéhyde, pentachlorophénol, métaux lourds, CMR 1A et 1B) ; conforme au règlement européen REACH

