

Specyfikacja techniczna

Flotex Cityscape spełnia wymogi normy ISO 1307

10
lat
gwarancji

plytka

	Grubość całkowita	ISO 1765	5,3 mm
	Klasyfikacja: obiektowe	EN 685	Klasa 33
	Szerokość rolki		-
	Długość rolki		-
	Wymiar płytki		50 x 50 cm
	Ilość płytek w kartonie		12 (3 m ²)
	Waga całkowita	ISO 8543	5400 g/ m ²
	Stabilność wymiarowa	ISO 2551 / EN 986	≤ 0,10 %
	Odporność na ścieranie	EN 1307 zał. F	>1000 cykli
	Odporność na działanie kółek meblowych	EN 985	r= ≥ 2,4 użycie ciągłe
	Trwałość kolorów	ISO 105-B02	≥ 6
	Klasa antypoślizgowości	UK SRG pendulum	Suchy - bardzo mały poślizg Mokry - mały poślizg
	Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 19$ dB
	Pochłanianie dźwięku	ISO 354	$\alpha_w = 0,10$ (H)
	Szczelność	EN 1307 zał. G	Tak

Kolekcja Flotex Cityscape spełnia wymogi normy EN ISO 14041

EN 14041
CE
1200201-DoP-306

	Reakcja na ogień	EN 13501	B _s -s1
	Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	DS: ≥ 0,30
	Ocena zdolności do elektryzacji	ISO 6356	< 2 kV
	Przewodność cieplna (właściwości ciepłno-wilgotnościowe)	ISO 8302	0,040 m ² K/W. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.

