

Tuftiguard HD plain



Tuftiguard HD classic



Tuftiguard HD design




	Nuway 12 мм	Nuway 17 мм
Максимальна довжина модуля	2500 мм	2500 мм
Максимальна ширина модуля	750 мм	750 мм
Максимальна вага модуля	23 кг/м ²	23 кг/м ²
Висота	12 мм	17 мм
Матеріал очисного профілю	Алюміній	Алюміній
Конструкція	Закрита	Закрита
Кількість очисних смуг	2	2
Загальна вага (кг/м ²)	17	24
Максимальне статичне навантаження (кг/м ²)	900	900
Динамічне навантаження (кг) 2 колеса 80 мм, 20,000 проходів	350	350
Рама	Доступний вибір вбудованих рам для прямиків під мат	Доступний вибір вбудованих рам для прямиків під мат
Модель рампи рами	ARF 50	ARF 70
Спосіб виготовлення	Вхідні системи з очисними профілями та гумовими очисними смугами	Вхідні системи з очисними профілями та гумовими очисними смугами
Дизайн очисної вставки	Одноколірні, натуральні волокна, кольорові волокна	Одноколірні, натуральні волокна, кольорові волокна
Матеріал очисної вставки / ворсу	100% поліамід BCF	100% поліамід BCF






Tuftiguard HD plain – розміри




12 мм подвійна закрита




17 мм подвійна закрита

Tuftiguard HD classic/design – розміри



12 мм подвійна закрита



17 мм подвійна закрита

Усі розміри наведено приблизно.

Очисні профілі

Universal



Aluminium

Варіанти очисних смуг

Plain and Classic



Unbuffered (Plain)

Design



Charcoal



Buffered (Classic)

Для отримання детальнішої інформації відвідайте наш веб-сайт <https://www.forbo.com/flooring/uk-ua/pro-nas/nash-mater-ali/vh-dn-sistemi/c3uuv6> або зверніться до менеджера з продажів.