

eurocol

897

the strong connection



EUROCLEAN SPORT

Полимерная мастика для защиты и обслуживания спортивных напольных покрытий

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Акриловая сополимерная дисперсия, сорастворители, неионогенные ПАВ, отдушка
Цвет	Молочный
Консистенция	Жидкая

- Образует высокопрочную, грязеотталкивающую полимерную пленку с коэффициентом трения/скольжения в соответствии с требованиями DIN 18032.
- Для совместного использования со спортивными паркетными лаками Eurocol
- Для защиты спортивного и сценического натурального линолеума, ПВХ покрытий без ПУ-защиты, УФ-отверждения.
- Может быть использована для обслуживания спортивных покрытий и поддержания характеристик трения/скольжения в эксплуатации (профессиональная чистка).
- Продлевает срок службы напольного покрытия/паркетного лака.
- Улучшает внешний вид покрытия, скрывает потертости и легкие царапины.
- Для применения внутри помещений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	Первичный уход: 1 л на 25-30м ² на один слой
Воспламеняемость	Не воспламеняется.
Морозостойкость	Нет
Пешие нагрузки	Ок. 1 – 3 часов (беречь от влаги)
Плотность	Ок. 1,02 г/см ³

НАЗНАЧЕНИЕ

Мастика предназначена для защиты и обслуживания напольных покрытий спортивных и многофункциональных залов, в отношении которых предъявляются требования трения/скольжения:

- напольных покрытий, покрытых спортивными лаками Eurocol
- натурального линолеума и ПВХ покрытий без ПУ-защиты и УФ-отверждения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке при температуре 5-25°C
Инструмент	Швабра, аппликатор
Время высыхания	Ок. 12 часов
Срок хранения	24 месяца
Очиститель	Вода
Комментарии	TODO
Морозостойкость	Нет

* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава черного пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

897 EUROCLEAN SPORT

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

forbo

Основание:

- Удалите с поверхности загрязнения, подметите, пропылесосьте.
- Лакированные паркет и пробковые покрытия должны полностью просохнуть.
- При использовании в качестве освежителя покрытий, находившихся в эксплуатации, проведите профессиональную тщательную очистку от остатков старых защитных средств и средств по уходу очистителем 891 Euroclean Basic, убедитесь в том, что старые защитные слои полностью удалены.
- После очистки покрытие должно хорошо просохнуть. Натуральный линолеум (Мармолеум) в течение 12-24 часов.

Инструкция по применению:

- Перед применением канистру с мастикой тщательно встряхнуть.
- Мاستику можно наносить специализированной шваброй, аппликатором или тканью, не теряющей ворс.
- Нанесите мاستику в неразбавленном виде 1–2 раза на предварительно подготовленный пол и равномерно распределите по поверхности, не допуская образования пропусков и луж. В случае полов с высокой впитывающей способностью и с открытыми порами для получения закрытой пленки может понадобиться большее количество слоев.
- Всегда покрывайте обрабатываемую поверхность за один прием, чтобы избежать стыков и разводов.
- Промежуточное время высыхания составляет 1–3 часа при нормальном микроклимате помещения, после чего по полу можно ходить.
- Полное высыхание полимерной пленки мастики перед интенсивным использованием 12 часов.

Дополнительная информация

- Не использовать для обработки эластичных покрытий / паркета с ПУ-защитой, УФ-отверждения!
- Соблюдайте указания листов технической информации и паспортов безопасности на совместно используемые материалы для укладки покрытий/паркета!
- Первоначальный уход или техническое обслуживание следует проводить перед началом эксплуатации, а лакированных поверхностей - после полного высыхания лака.
- Следуйте соответствующим инструкциям по уходу.
- Изношенную пленку полимерной мастики можно удалить с помощью 891 Euroclean Basic (профессиональная чистка).

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

LEED ЛОС 0 г/л, соответствует: IEQ Credit 4.1
DGNB ЛОС 0 %, Уровень качества: 4
Паспорт безопасности Предоставляется по запросу

УПАКОВКА

Артикул	Название	Упаковка	Штрих-код	Количество на паллете
897	Euroclean Sport	Канистра 10л.	4026956149149	60 шт.

897 EUROCLEAN SPORT

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

