


Product quick info

AE 60/3 U0/U4H MT schwarz

Schnittzeichnung (Prinzipskizze)

Anwendungen

- Vorpressenband für MDF und Spanplatten
- Transport von schweren Lasten, einschließlich Metallen
- Ziegel-, Fliesen- und Steintransport in der Baustoffindustrie

Eigenschaften/Vorteile

- Tragseitenbeschichtung Shore A 92
- Hochmodules Spezialgewebe aus Aramid und Polyester
- Besonders robuste und verschleißfeste Gewebekonstruktion
- Besonders quersteif
- Geräuscharm

Technische Basisdaten

Tragseite	Polyurethan, hart, matt
Laufseite	Polyurethan-Imprägnierung
Artikelnummer	909241
d _{min} [mm]	125
Gesamtdicke [mm]	4,0
k _{1%} relaxiert [N/mm Breite]	45
Gewicht [kg/m ²]	4,4
Zulässige Betriebstemperatur [°C]	-30 bis +100

Product Quick Info | DE | 02.2025

FMS · Nachdruck, Vervielfältigung – auch auszugsweise – nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover
Telefon +49 511 67 04 0
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com