

AVIS TECHNIQUE

U2s P3 E1/2 C2



DESSCRIPTIF TYPE



Revêtement de sol PVC acoustique U2s P3 E 1/2 C2 pose libre, en lés de 2 m.

Fourniture et pose d'un système habitat modul'up comprenant un revêtement de sol PVC acoustique sur mousse bénéficiant d'un Double Système de Stabilisation Structurelle (DSx3) et d'un envers PVC, groupe T d'abrasion, en lés de 2 m de large et d'une bande de jonction modul'up réf 792. Ce système apte à l'emploi dans tous les locaux au plus classés U2s P3 E1/2 C2 validé par un Avis Technique 12/17-1754 de type Modul'up habitat 2s3. Le produit permettra une excellente tenue en pose libre, sans colle et non maintenu en périphérie, avec uniquement une bande de jonction aux joints et seuils de portes. Destiné aux travaux du neuf ou à la rénovation des sols (en recouvrement d'anciens supports y compris amiantés ⁽¹⁾), Il associera une résistance au poinçonnement de 0.09 mm et une efficacité acoustique déclarée $\Delta L_w = 20$ dB. Conçu et fabriqué en France, les matières premières garanties utilisées seront garanties sans phtalate. Le produit bénéficiera d'une protection de surface OVERCLEAN qui facilitera l'entretien. Le produit sera garanti 7 ans et pourra obtenir une extension jusqu'à 6 ans supplémentaire (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant). Les chutes de pose ⁽²⁾ pourront être recyclées via notre programme de recyclage TOURNESOL. Le choix des coloris se portera sur une gamme standard comportant un minimum de 33 références.



MODE DE POSE & ENTRETIEN

Pose libre*** : Mise en œuvre suivant préconisation du fabricant et supports dans le respect du DTU 53.2.

Revêtement de sol posé libre, non maintenu en périphérie, dans les locaux à usage d'habitation. Un maintien à l'aide d'une bande de jonction simple face au joint des lés et seuil de porte est nécessaire notamment afin de réaliser aisément un traitement à froid des joints. Selon la nature ou la destination du local il est nécessaire de réaliser des travaux d'étanchéité en rive et traitement à froid aux joints (pièce humide).

L'entreprise installera les compléments de finition utiles disponibles auprès du fabricant : Traitement des joints à froid - plinthes - formes d'appui en cas de remontées en plinthes...

Nettoyage et entretien :

L'entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra impérativement respecter les protocoles d'entretien du fabricant. La notice d'entretien devra être transmise par le présent lot revêtement de sol ou par le fabricant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dénomination commerciale	Modul'up habitat 2s3
Avis Technique / DTA	n°12/17-1754_V1
Apte à l'emploi dans les locaux au plus classés	U2s P3 E1/2 C2
Sonorité à la marche certifiée	Ln,e,w < 65 dB, Classe A
Epaisseur totale	3,40 mm
Couche d'usure	0,45 mm
Masse surfacique totale	2 500 g/m²
Groupe d'abrasion	T
Poinçonnement rémanent	0,09 mm (exigence de la norme ≤ 0,20 mm)
Réaction au feu	Cfl-s1* - 2013/025-1 (CRET)
Classification selon NF EN 651 (ISO 11 638)	23 - 31 -

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- FDES conforme à la norme NF EN ISO 14025, à la NF EN 15804+A1 et à son complément national NF EN 15804/CN et consultable sur INIES.
- Taux d'émission de TVOC < 100 µg/m³, classe A+ (meilleure classe de l'étiquetage sanitaire).
- Produit exempt de toute substance sujette à restriction (formaldéhyde, pentachlorophénol, Métaux lourds, CMR 1A et 1B) ; conforme au règlement européen REACH**.
- Conçu et fabriqué à partir d'électricité garantie d'origine 100 % renouvelable.
- Envers 100 % PVC.

* Valable sur tout support combustible bois ou incombustible A1fl ou A2fl / Satisfait à la réglementation M3

** L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral ou de la mise en place d'un système Nuway selon trafic (voir conditions sur www.forbo-flooring.fr). ** Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre de règlement REACH.