



## Technische Spezifikationen

Enduro Dryback entspricht den Anforderungen der EN ISO 10582

Enduro Click Decibel entspricht den Anforderungen der EN ISO 16511

		Enduro Dryback	Enduro Click Decibel
	Gesamtdicke	EN ISO 24346 2,0 mm	5,0 mm
	Nutzschicht	EN ISO 24340 0,30 mm	0,55 mm
	Kollektionsumfang	18 Farben	18 Farben
	Wohnbereich	EN ISO 10874 Klasse 23	Klasse 23
	Gewerblicher Bereich	EN ISO 10874 Klasse 31	Klasse 33
	Fliesengröße	EN ISO 24342 60,96 x 30,48 cm	61 x 30,5 cm
	Plankengröße	EN ISO 24342 121,9 x 17,8 cm	121,2 x 18,5 cm
	Verpackungseinheit Fliesen	4,09 m <sup>2</sup> (22 Stück)	1,86 m <sup>2</sup> (10 Stück)
	Verpackungseinheit Planken	4,77 m <sup>2</sup> (22 Stück)	1,79 m <sup>2</sup> (8 Stück)
	Rechtwinkligkeit und Geradheit	EN ISO 24342 < 400 mm < 0,25 mm > 400 mm < 0,35 mm	< 400 mm < 0,25 mm > 400 mm < 0,35 mm
	Flächengewicht	EN ISO 23997 ca. 3000 g/m <sup>2</sup>	ca. 6300 g/m <sup>2</sup>
	Bindemittelgehalt	EN ISO 10582 Typ 1	Typ 1
	Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918 geeignet, Typ W	geeignet, Typ W
	Rutsicherheit	DIN 51130 R10	R10
	Trittschallminderung	EN ISO 717-2 5 dB	19 dB
	Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1 ≤ 0,10 %	≤ 0,10 %
	Lichtechtheit	EN ISO 105-B02 Methode 3 ≥ 6	≥ 6
	Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987 Bei kurzfristiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten keine Veränderung der Materialeigenschaften.	
	Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 ≤ 0,10 %	≤ 0,10 %
	Innenraumemissionen: TVOC nach 28 Tagen	EN 16516 ≤ 0,01 mg/m <sup>3</sup>	≤ 0,01 mg/m <sup>3</sup>
	Recyclinganteil	25 %	25 %
	Enduro entspricht den Anforderungen der EN 14041:2004	EN 14041 CE 02001224-204/109	EN 14041 CE 02001336-204/462
	Brandverhalten	EN 13501-1 B <sub>fl</sub> -s1, G, CS	B <sub>fl</sub> -s1, L, CS
	Rutschhemmung	EN 13893 μ ≥ 0,30	μ ≥ 0,30
	Wärmeleitfähigkeit	EN 12524 0,25 W/mK	0,25 W/mK
	Antistatik	EN 1815 ≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist.

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist.

Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert.

Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit.



Find us on



creating better environments

**Forbo**

FLOORING SYSTEMS