

Technische specificaties

Marmoleum FR voor toepassing op de wand voldoet aan de eisen van EN-ISO 15102



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.NL/CHO

Marmoleum FR		
	Totale dikte	EN-ISO 24346 2,5 mm
	Toplaag	Topshield ²
	Rolbreedte	EN-ISO 24341 2,00 m
	Rollengte	EN-ISO 24341 ≤ 33 m
	Roloppervlak	< / = 66 m ²
	Totaal gewicht	EN-ISO 23997 2900 g/m ²
	Kleurechtheid	EN-ISO 105-B02 Methode 3: blauwschaal minimaal 6.
	Weerstand tegen chemicaliën	EN-ISO 26987 Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten en conventionele oplosmiddelen. Niet bestand tegen langdurige inwerking van alkaliën.
	Bacteriostatische eigenschappen	Marmoleum heeft bacteriostatische eigenschappen, zelfs tegen de MRSA-bacterie. Dit wordt bevestigd door onafhankelijke laboratoria.
	Life Cycle Assessment	LCA is de basis voor het waarborgen van een minimale impact op het milieu.
	Creating better environments	
		Marmoleum wordt CO ₂ -neutraal geproduceerd.
	Hernieuwbare elektriciteit	Marmoleum wordt met 100% hernieuwbare elektriciteit geproduceerd.
		Marmoleum wordt gemaakt van 81-85% natuurlijke materialen
		Marmoleum fr bevat PEFC-gecertificeerd houtmeel.
	Natuurlijke grondstoffen	Marmoleum is vrij van PVC, PET, synthetisch rubber en weekmakers. Marmoleum voldoet aan de bepalingen van REACH.
	Gerecycled materiaal	Marmoleum bevat een groot aandeel gerecycled materiaal.
	Indoor airemissie TVOC na 28 dagen	EN ISO 16000-9 (ISO 10580) < 50 µg/m ³ *

Marmoleum Onto the Wall voldoet aan de eisen van EN-ISO15102

	Productcode	EN-ISO 15102 0101801-DoP-806
	Brandgedrag	EN 13501-1 D-S2, do
	Uitstoot van formaldehyde	
	Uitstoot van zware metalen	EN 12149 Geslaagd
	Uitstoot van vinyl chloride monomer	
	Test report / Type approval	
	Statische elektriciteit	EN 1815 ≤ 2 kV
	Warmteweerstand	EN 12524 0,014 m ² K/W

* indien op de muur geïnstalleerd <170 ug/m³

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO-9001 gecertificeerd.

De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO-14001 gecertificeerd.

De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.



201444/042018

Volg ons op



Forbo Flooring B.V.
Postbus13
1560 AA Krommenie
Tel: +31 75 647 78 80
contact@forbo.com
www.forbo-flooring.nl

Forbo

FLOORING SYSTEMS

creating better environments