

Entretien d'Allura et d'Eternal

La gamme de produits Allura de Forbo comprend : Allura et Allura Flex.

Les produits Allura de Forbo sont composés d'une couche d'usure en vinyle ainsi que d'une couche de finition PUR à haute performance qui offre une couleur plus claire. La couche d'usure calandree fournit une image claire, une solidité supérieure et de la durabilité. La couche intermédiaire épaisse en verre assure la stabilité dimensionnelle, la flexibilité, le relâchement de la tension et la résistance grâce au support solide et épais de la couche d'usure. La gamme Allura Flex est aussi dotée d'une couche postérieure en mousse mécanique qui contribue à ses propriétés acoustiques.

La gamme de produits Eternal de Forbo comprend : Eternal Classic et Marble, Eternal Wood et Eternal Decibel.

Les produits Eternal de Forbo sont des feuilles de vinyle compactes hétérogènes dotées d'une couche d'usure de finition laquée et transparente qui facilite le nettoyage et offre une apparence naturelle au revêtement de sol. Cet enduit de finition assure une résistance à l'usure maximale et tient à jour la conception du revêtement de sol. Une couche de voile en fibre de verre non tissée entièrement imprégnée sert d'épine dorsale pour le revêtement de sol en assurant la stabilité dimensionnelle. Le support calandree optimisé, c'est-à-dire une couche ferme, mais flexible à relief se posant facilement, s'ajoute à la stabilité et à la grande qualité du produit Eternal. La couche de support, qui est une partie importante du concept, est composée de 50 % de matières recyclées et ne contient aucun phtalate.

IMPORTANT! Avant de commencer toute procédure de nettoyage sur un produit Forbo, communiquez avec le service de soutien technique et de formation pour obtenir des renseignements supplémentaires, des recommandations ou pour planifier une visite de chantier. Vous ne pourrez pas obtenir de résultats optimaux si vous n'utilisez pas les types de produits chimiques et d'équipement recommandés ci-dessous. La taille de l'équipement recommandé peut aussi varier selon les dimensions de l'espace ou le type d'utilisation.

REMARQUE : Forbo Flooring Systems ne garantit pas la performance des produits de fabricants autres mentionnés dans ces directives. Pour des renseignements précis à propos de la garantie de Forbo, visitez www.forboflooringNA.com ou communiquez avec le service de soutien technique et de formation de Forbo.

NETTOYAGE INITIAL

Nettoyage effectué pour les nouvelles poses exposées à une circulation et de la saleté de construction réguliers. Il est nécessaire de protéger les revêtements de sol nouvellement posés contre la saleté de construction, la circulation et les dommages jusqu'à ce qu'ils soient prêts pour le nettoyage initial. Afin de permettre à l'adhésif de sécher et de durcir adéquatement, attendez au moins cinq jours après la pose avant d'effectuer des procédures de nettoyage avec un liquide ou d'entretien initial. Si la pose est effectuée sur un substrat non poreux, cette période peut être plus longue, car l'adhésif prendra peut-être plus de temps à sécher et à durcir.

1. Enlevez les débris, les débris, le sable et la poussière qui se trouvent au sol en époussetant avec les feuilles Easy Trap de 3M™ en balayant ou en passant l'aspirateur à l'aide d'un aspirateur sec et humide comme le Tennant/Nobles V-WD-15S ou un équivalent.
2. Mélangez une solution nettoyante au pH neutre en suivant les instructions de l'étiquette. Le pH de la solution nettoyante doit se situer entre 6,0 et 8,0. Consultez la liste à la fin de cette section pour les produits recommandés.
3. Appliquez la solution sur le plancher. NE PAS inonder le plancher avec la solution. La solution peut être appliquée avec une vadrouille ou une récreuse automatique comme la Tennant T300, la Nobles Speed Scrub 300 ou un équivalent. Laissez la solution reposer sur le revêtement de sol pendant 5 à 10 minutes. Un temps de repos supplémentaire peut être nécessaire pour les zones très sales ou pour les revêtements de sol en relief.
4. Frottez le sol avec une machine rotative à basse vitesse comme la Tennant/Nobles FM-17-SS ou un équivalent ou avec une récreuse automatique comme la Tennant T300, la Speed Scrub 300 ou un équivalent en utilisant un tampon à polir rouge no 5100 de 3M™ ou un équivalent. Si vous utilisez une récreuse automatique, nous vous recommandons de frotter deux fois le revêtement de sol.

REMARQUE : Lorsque le plancher est très sale ou pour enlever des résidus d'adhésif, utilisez un tampon TopLine Autoscrubber no 5000 de 3M™ ou un équivalent.

5. Aspirez la solution de nettoyage avec un aspirateur humide comme le Tennant/Nobles V-WD-15S ou un équivalent ou avec une récreuse automatique comme la Tennant T300, la Nobles Speed Scrub 300 ou un équivalent.
- REMARQUE :** En ce qui concerne les revêtements de sol en relief, il est plus facile de récupérer la solution en faisant des passages perpendiculaires au relief avec l'équipement.
6. Rincez toute la surface du plancher avec une vadrouille propre et de l'eau fraîche propre. Aspirez l'eau de rinçage avec un aspirateur humide comme le Tennant/Nobles V-WD-15S ou un équivalent ou avec une récreuse automatique comme la Tennant T300, la Nobles Speed Scrub 300 ou un équivalent.
7. Laissez le plancher sécher complètement avant d'autoriser la circulation.

NETTOYAGE DE ROUTINE

Nettoyage effectué au moins une fois par jour, selon l'application, le type de circulation et les heures d'ouverture.

1. Les taches et les déversements devraient être essuyés immédiatement avec une vadrouille humide et une solution nettoyante au pH neutre. Rincez la zone touchée avec de l'eau fraîche propre. Assurez-vous de laisser le revêtement de sol sécher complètement avant d'autoriser la circulation. Le pH de la solution nettoyante doit se situer entre 6 et 8. Consultez la liste à la fin de cette section pour les produits recommandés.
2. Enlevez les débris, les débris, le sable et la poussière qui se trouvent au sol en époussetant avec les feuilles Easy Trap de 3M™ en balayant ou en passant l'aspirateur à l'aide d'un aspirateur sec et humide comme le Tennant/Nobles V-WD-15S ou un équivalent.
3. Mélangez une solution nettoyante au pH neutre en suivant les instructions de l'étiquette. Le pH de la solution nettoyante doit se situer

Entretien d'Allura et d'Eternal

entre 6,0 et 8,0. Consultez la liste à la fin de cette section pour les produits recommandés.

4. Appliquez la solution sur le plancher. NE PAS inonder le plancher avec la solution. La solution peut être appliquée avec une vadrouille ou une récreuse automatique comme la Tennant T300, la Nobles Speed Scrub 300 ou un équivalent. Laissez la solution reposer sur le revêtement de sol pendant 5 à 10 minutes. Un temps de repos supplémentaire peut être nécessaire pour les zones très sales ou pour les revêtements de sol en relief.
5. Frottez le sol avec une machine rotative à basse vitesse comme la Tennant/Nobles FM-17-SS ou un équivalent ou avec une récreuse automatique comme la Tennant T300, la Speed Scrub 300 ou un équivalent en utilisant un tampon à polir rouge no 5100 de 3M™ ou un équivalent. Si vous utilisez une récreuse automatique, nous vous recommandons de frotter deux fois le revêtement de sol.
REMARQUE : Lorsque le plancher est très sale, utilisez un tampon TopLine Autoscrubber no 5000 de 3M™ ou un équivalent.
6. Aspirez la solution de nettoyage avec un aspirateur humide comme le Tennant/Nobles V-WD-15S ou un équivalent ou avec une récreuse automatique comme la Tennant T300, la Nobles Speed Scrub 300 ou un équivalent.
REMARQUE : En ce qui concerne les revêtements de sol en relief, il est plus facile de récupérer la solution en faisant des passages perpendiculaires au relief avec l'équipement.
7. Rincez toute la surface du plancher avec une vadrouille propre et de l'eau fraîche propre. Aspirez l'eau de rinçage avec un aspirateur humide comme le Tennant/Nobles V-WD-15S ou un équivalent ou avec une récreuse automatique comme la Tennant T300, la Nobles Speed Scrub 300 ou un équivalent.
8. Laissez le plancher sécher complètement avant d'autoriser la circulation.

NETTOYAGE INTERMÉDIAIRE

Nettoyage effectué au besoin, selon l'application, le type de circulation et les heures d'ouverture. Les procédés suivants doivent être respectés lorsque le nettoyage de routine ne suffit pas pour enlever la saleté sur le revêtement de sol.

1. Enlevez les débris, les déchets, le sable et la poussière qui se trouvent au sol en époussetant avec les feuilles Easy Trap de 3M™ en balayant ou en passant l'aspirateur à l'aide d'un aspirateur sec et humide comme le Tennant/Nobles V-WD-15S ou un équivalent.
2. Pour les salissures légères, mélangez une solution nettoyante au pH neutre en suivant les instructions de l'étiquette. Le pH de la solution nettoyante doit se situer entre 6,0 et 8,0 pH. Pour des salissures moyennes à importantes, mélangez 2 oz (59 ml) d'un nettoyant tout usage par gallon (3,8 l) d'eau. Le pH de la solution nettoyante doit se situer entre 8,0 et 10,4. Consultez la liste à la fin de cette section pour les produits recommandés.
3. Appliquez la solution sur le plancher. NE PAS inonder le plancher avec la solution. La solution peut être appliquée avec une vadrouille ou une récreuse automatique comme la Tennant T300, la Nobles Speed Scrub 300 ou un équivalent. Laissez la solution reposer sur le revêtement de sol pendant 5 à 10 minutes. Un temps de repos supplémentaire peut être nécessaire pour les zones très sales ou pour les revêtements de sol en relief.
4. Frottez le sol avec une machine rotative à basse vitesse comme la Tennant/Nobles FM-17-SS ou un équivalent ou avec une récreuse automatique comme la Tennant T300, Nobles Speed Scrub 300 ou un équivalent en utilisant un tampon à polir rouge no 5100 de 3M™ ou un équivalent pour les salissures légères ou un tampon TopLine Autoscrubber no 5000 de 3M™ ou un équivalent pour les salissures moyennes à importantes.
5. Aspirez la solution nettoyante avec un aspirateur humide comme le Tennant/Nobles V-WD-15S ou un équivalent ou avec une récreuse automatique comme la Tennant T300, la Nobles Speed Scrub 300 ou un équivalent.
REMARQUE : En ce qui concerne les revêtements de sol en relief, il est plus facile de récupérer la solution en faisant des passages perpendiculaires au relief avec l'équipement.
6. Rincez toute la surface du plancher avec une vadrouille propre et de l'eau fraîche propre. Aspirez l'eau de rinçage avec un aspirateur humide comme le Tennant/Nobles V-WD-15S ou un équivalent ou avec une récreuse automatique comme la Tennant T300, la Nobles Speed Scrub 300 ou un équivalent.
7. Laissez le plancher sécher complètement avant d'autoriser la circulation.
8. L'une des procédures suivantes doit être exécutée :
 - a. Polissez le revêtement de sol par vaporisation à l'aide d'une machine rotative à basse vitesse comme la Tennant/Nobles FM-17-SS ou un équivalent munit d'un tampon à polir rouge no 5100 de 3M™ ou un équivalent, suivi d'un époussetage à la vadrouille.
 - b. Appliquez un produit restaurateur de planchers en suivant les instructions de l'étiquette. Brunissez le revêtement de sol à l'aide d'un brunissoir comme le Tennant/Nobles BR-2000-DC ou un équivalent ainsi qu'avec un tampon *Eraser* no 3600 de 3M™ ou un équivalent, suivi d'un époussetage à la vadrouille.
 - c. Brunissez ou polissez à sec le revêtement de sol à l'aide d'un brunissoir comme le Tennant/Nobles BR-2000-DC ou un équivalent ainsi qu'avec un tampon no 3600 de 3M™ ou un équivalent, suivi d'un époussetage à la vadrouille.
9. Si le revêtement de sol nécessite des procédures de nettoyage de restauration, communiquez avec le service de soutien technique et de formation de Forbo.

REMARQUE : Les conditions climatiques, la circulation et l'emplacement géographique influenceront la fréquence de cette procédure. Par exemple, dans les endroits où il y a beaucoup de neige et où des produits chimiques sont utilisés durant les mois d'hiver, il sera probablement nécessaire d'effectuer cette procédure plus souvent. Dans les climats secs ou lorsqu'il y a moins de circulation et de saleté, il ne sera pas nécessaire d'effectuer cette procédure aussi fréquemment.

Entretien d'Allura et d'Eternal

PRODUITS D'ENTRETIEN POUR REVÊTEMENT DE SOL RECOMMANDÉS

Voici la liste des produits chimiques d'entretien des planchers recommandés qui ont été testés pour la compatibilité avec les produits Forbo. Nous vous offrons cette liste pour que vous puissiez entretenir le mieux possible votre revêtement de sol et ainsi répondre aux besoins de votre établissement. **Si vous préférez utiliser un produit chimique d'entretien des planchers d'un fabricant qui ne se trouve pas sur la liste, assurez-vous d'utiliser un produit à référence croisée correspondante.** Pour plus d'informations sur un produit ou pour trouver votre fournisseur local, consultez la section Coordonnées du Guide d'entretien des revêtements de sol à usage commercial de Forbo.

Nettoyants à pH neutre :

Nettoyant au pH neutre Forbo

Nettoyant neutre 3H de 3M™

Level 7 de Pro-Link

Vadrouille humide de Spartan
Diversey Stride

34 High d'Ecolab® QC
Performance Neutral
Nettoyant pour plancher

Cires à vaporiser :

Cire à vaporiser Forbo

Pré-brunissage Top Line de 3M™
Conditionneur

Enhance de Pro-Link

Cire à vaporiser de Spartan

Easy Glow Daily pour revêtement
de sol d'Ecolab® Produit de
conservation

Emballage à verser dilué Quik
Fill d'Ecolab® Produit
restaurateur de planchers 330

Produits restaurateurs de planchers :

Produit restaurateur de
planchers Forbo

Pré-brunissage Top Line de 3M™
Conditionneur

Optimum Response de Pro-Link

SunSwept de Spartan
Diversey Revive

Restaurateur de finition de
plancher 33 d'Ecolab® QC

Nettoyants tout usage :

Nettoyant puissant Forbo

Nettoyant tout usage de 3M™
Conditionneur

Nettoyant HD pour plancher
synthétique de Pro-Link

Industrial Pathmaker de Spartan
Diversey Profi

Diversey GP Forward
35 MAXX Dual d'Ecolab® QC
Nettoyant pour plancher
Action

Le Guide d'entretien des revêtements de sol à usage commercial de Forbo contient des renseignements supplémentaires et peut être téléchargé au www.forboflooringNA.com Pour obtenir une copie imprimée ou pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le service de soutien technique et de formation de Forbo au 1 800 842-7839.