





















Specyfikacja techniczna

Allura 0,40 spełnia wymagania normy EN ISO 10582 - Typ 1.



	Grubość całkowita	EN- ISO 24346	2 mm
	Grubość warstwy użytkowej	EN -ISO 24340	0,40 mm
	Klasyfikacja: domowe	EN- ISO 10874	23
	Klasyfikacja: obiektowe	EN- ISO 10874	32
	Klasyfikacja: przemysłowe	EN- ISO 10874	41
	Rozmiar płytki	EN -ISO 24342	50 x 50 cm = 3 m ² 80 x 40 cm = 3,84 m ²
	Rozmiar deski	EN -ISO 24342	120 x 20 cm = 2,88 m ² 150 x 28 cm = 5,04 m ² 100 x 15 cm = 3 m ²
	Waga całkowita	EN -ISO 23997	2 850 g/m ²
	Stabilność wymiarowa <i>Wymagane</i>	EN 434 (ISO 23999)	≤ 0,10% ≤ 0,25%
	Wgniecenie resztkowe <i>Wymagane</i>	EN 433 (ISO 24343-1)	≤ 0,04 mm ~ 0,10 mm
	Odporność na krzesła na rolkach	EN 425	Bardzo dobra
	Trwałość kolorów	EN -ISO 105-B02	≥ 6
	Odporność na zabrudzenia i chemikalia	EN -ISO 26987	Bardzo dobra
	Klasa antypoślizgowości	DIN 51130	R10
	Odporność na ścieranie (grupa)	EN 660-2 (ISO24338)	T
	Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	EN 649 (ISO 10582)	ΔL _w = 5 dB
	Emisja do powietrza: TVOC* w 28 dni	EN -ISO 16000 (ISO 10580)	< 110 μg/m ³
	REACH		Tak
	Powłoka ochronna		PUR
	Allura 0,40 spełnia wymagania normy EN 14041		 EN 14041
	Reakcja na ogień	EN 13501-1	B _f - s1
	Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	DS: ≥ 0,30
	Przewodność cieplna	PN-EN 12524 (PN-EN ISO 10456)	0,25 W/(m·K) Nadaje się na ogrzewanie podłogowe

Powyższe informacje mogą ulec modyfikacji na rzecz dalszej poprawy.

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.

Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.

