

Forbo grindų danga Step

Forbo Flooring valymo ir priežiūros patarimai:

Forbo vinilo kolekcijos dangos, dėl labai patvaraus PUR dengto paviršiaus, yra lengvai valomos ir prižiūrimos.

Pirminis valymas prieš naudojant

Naujai išklotų grindų 3 dienas po sumontavimo valyti drėgnuoju būdu negalima.

Nuo grindų pašalinkite visas atliekas, nešvarumus ir dulkes bei išplaukite naudodami neutralų grindų valiklį. Didesnius plotus valykite naudodami grindų valymo mašiną arba rotacinę mašiną (150–300 RPM) su 3M raudonos spalvos ar tokių pat specifikacijų kitokiu disku. Nešvarų vandenį nuo paviršiaus nuvalykite valytuvu, šluoste arba dulkių siurbliu su drėgno valymo funkcija, nuplaukite švariu vandeniu ir leiskite išdžiūti.

Dabar grindys paruoštos naudoti ir jokių papildomų apdirbimo priemonių naudoti nereikia. Jei ketinate naudoti papildomas priemones, perskaitykite šio vadovo skyrelį DUK.

Reguliarus valymas

Reguliaraus valymo dažnumas priklauso nuo vaikščiojimo intensyvumo, nešvarumų lygio, norimos išvaizdos ir taikomų higienos standartų.

- Dulkių siurbliu, šluota arba šluoste nuvalykite dulkes ir nešvarumus.
- Drėgna šluoste ir neutralia grindų valymo priemone pašalinkite dėmes ir išsiliejusias vietas.

Jei reikia:

- Grindis išvalykite rotacine mašina (150–300 RPM) su 3M raudonos spalvos ar atitinkamu kitokiu disku ir naudodami neutralų grindų ploviklį.

Periodinė priežiūra

Grindų dangai prižiūrėti reikia taikyti šias toliau aprašytas priežiūros procedūras.

- Dulkių siurbliu, šluota arba šluoste nuvalykite dulkes ir nešvarumus.
- Drėgna šluoste ir neutralia grindų valymo priemone pašalinkite dėmes ir išsiliejusias vietas.
- Grindis išvalykite rotacine mašina (300–500 RPM) su 3M raudonos spalvos ar atitinkamu kitokiu disku, naudodami neutralaus pH grindų priežiūros priemonę, skirtą pašalinti smulkius įbrėžimus ir atnaujinti dangą.

Geriausia praktika: Efektyvios grindų priežiūros patarimai

Bendras patarimas

Apsaugokite naujai paklotas grindis

Visos naujai paklotos grindys, įskaitant įėjimo kilimėlius, turi būti uždengtos tinkama nedažyta apsaugine danga ir apsaugotos nuo visokios kitos veiklos pagal sutartį.

Naudokite įėjimo sistemas

Apie 80 % purvo patenka į pastatą per pėsčiųjų judėjimą. Patartina naudoti atitinkamo dydžio ir kokybės įėjimo grindų sistemas (idealiai – daugiau negu 6 ilginiai metrai). *Forbo Nuway* ir *Coral* įėjimo grindų sistemos yra nepriklausomas įrodymas to, kaip pašalinti ir apsisaugoti nuo purvo bei drėgmės patekimo į pastatą per pėsčiųjų judėjimą; mažinant priežiūros sąnaudas ir maksimaliai išsaugant gretutinių grindų gaminių išvaizdą, taip pat mažinant paslydimo riziką. Kaip su bet kuria kita purvo šalinimo sistema, visos įėjimo grindų sistemos turi būti reguliariai valomos, kad atlaisvintų šalinamą purvą.

Valymas

- Įėjimo sistema dirba efektyviau, kai yra švari ir be teršalų nuosėdų.
- Reguliarus valymas yra naudingesnis ir pigesnis už atsitiktinį giluminį valymą.
- Naudokite rekomenduojamus valymo produktus. Aukštos kokybės valymo produktai ir įranga užtikrina geresnę priežiūrą ir sudaro tik nedidelę priežiūros išlaidų dalį.
- Visada laikykitės valymo produktų gamintojo instrukcijų.
- Visada laikykitės pateiktų sveikatos ir saugos instrukcijų.

Naudokite grindų priežiūros chemines medžiagas

Aukšto ir žemo pH valymo chemikalų naudojimas gali tapti pažeidimo ir/ar spalvos pakeitimo priežastimi. Per didelis arba neadekvatus plovimas cheminėmis medžiagomis gali pabloginti grindų charakteristikas.

Dažnai užduodami klausimai

Kaip dažnai turėčiau valyti savo grindis?

Optimalus valymo ir priežiūros dažnumas yra nustatomas pagal tai, kaip grindys naudojamos. Sudarant valymo ir priežiūros grafiką, gera praktika – pirmiausia atsižvelgti į grindų situaciją: pvz., ar tai pagrindinis įėjimas į pastatą, ar mažiau naudojamas šoninis įėjimas? Ar grindys surinks sausą ir drėgną gruntą? Kokį eismo lygį grindys turės atlaikyti? Atminkite, kad ryškias spalvas gali tekti valyti dažniau, kad išsaugotumėte jų išvaizdą ir išvengtumėte išsidėvėjimo vaikščiojimo zonos.

Ar reikia vaškuoti mano grindis?

Kadangi Forbo project vinyl PVC danga yra padengta gamykliniu apsauginiu sluoksniu, jos vaškuoti nereikia.



FLOORING SYSTEMS

Kaip pašalinti dėmes?

Kuo greičiau pašalinkite atsiradusias dėmes. Daugelis dėmių gali būti saugiai pašalintos naudojant sausą popierinę šluostę, neutralią valymo priemonę arba vaitspiritą. NENAUDOKITE šarminių produktų su aukštu pH lygiu ar stiprių tirpiklių kaip acetonas. Jie gali būti žalingi tiek žmonėms, tiek Jūsų grindims.

Problema:	Pamėginkite:
šokoladą, riebalus, kiaušinį, kavą, sultis ir kt.	Neutralia grindų valymo priemone ir drungnu vandeniu
Asfaltą, alyvą, gumą, suodžius	Vaitspiritu
Kramtomoji guma	Vėsinti šaltu purškalu arba ledo kubeliais ir nugrandyti.
Rūdis	Oksalo arba citrinų rūgštimi ir drungnu vandeniu

Jei turite abejonių, atlikite bandomąjį mažesnės zonos valymą nepastebimoje vietoje.

Poliravimo patarimai

- Purškama arba sausa poliravimo priemonė padidina žvilgesį, pašalina juodas žymes ir įbrėžimus. Poliruokite naudodami švarų poliravimo diską.
- Tinkamai pasirūpinkite savo diskais. Jiems tapus nešvariais, apverskite. Panaudoję nuplaukite, nuskalaukite ir pakabinkite, kad išdžiūtų.

Diskų kodai

Diskų stambumą nurodantys spalvos kodai priklauso nuo gamintojo ir šalies, o taip pat nuo naudojamo aparato tipo, t. y. standartinis, didelio greičio, labai didelio greičio.

Pavyzdys:	3M
Įprastam valymui purškiant ir švelniam šveitimui	Raudonas
Periodiniam valymui	Raudonas

Pastaba: Mėlynas ar žalias padas nereikalingas reguliariam valymui. Forbo produktams negalima naudoti rudo ar juodo pado.

Aparato greitis

Valant ir prižiūrint aparatu, rekomenduojama išlaikyti 150–300 RPM greitį. Taikant purškimo metodą, rekomenduojamas blizgesio netolygumų pašalinimo ir grindų atnaujinimo greitis yra nuo 300 iki 500 RPM.

Rekomenduojami grindų priežiūros produktai

Forbo Flooring systems rekomenduoja naudoti neutralią valymo priemonę kaip Forbo Cleaner arba Forbo Monel. Forbo lankšioms dangoms taip pat galima naudoti kitus grindų priežiūros produktus. Naudojant kitų gamintojų produktus, būtina vadovautis naudojimo instrukcijomis.

Susisiekite su mumis:

Interneto svetainė: www.forbo-flooring.lt

Elektroninis paštas: info.lt@forbo.com



FLOORING SYSTEMS