



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.SE/CHO

Teknisk information

Sphera nordstar evolution uppfyller kraven enligt EN-ISO 10581

	Mängd bindemedel	EN-ISO 10581	typ 1
	Totaltjocklek	EN-ISO 24346	2.0 mm
	Ytbehandling		SMART top
	Kollektionsstorlek		24
	Offentlig miljö	EN-ISO 10874	34 mycket hög
	Industrimiljö	EN-ISO 10874	43 hög
	Rullbredd	EN-ISO 24341	2 m
	Rulllängd	EN-ISO 24341	≤ 27 m ~ 26 m
	Totalvikt	EN-ISO 23997	2.9 kg/m ²
	Dimensionsstabilitet	EN-ISO 23999	≤ 0.2 %
	Intrycksbeständighet Typiskt värde	EN-ISO 24343-1	≤ 0.10 mm - 0.03 mm
	Nötningstålighet	EN 660-2	grupp T
	Tålighet mot rullande stolshjul	ISO 4918 / EN 425	ja
	Ljusbeständighet	ISO 105-B02	≥ 7
	Böjbarhet	EN-ISO 24344	Ø 10 mm
	Kemikaliebeständighet	EN-ISO 26987	Mycket bra
	Stegsäkerhet	DIN 51130	R9
	Våtrum	EN 13553	ja
	TVOC efter 28 dagar	ISO 16000-6	≤ 10 µg/m ³
Sphera nordstar evolution uppfyller kraven enligt EN 14041			
EN 14041 CE 0200301-DoP-605			
	Brandklass	EN 13501-1	B _{s1} s1
	Stegsäkerhet	EN 13893	DS - µ ≥ 0.30
	Elektriskt genomgångsmotstånd	EN 1815	≤ 2 kV
	Värmeledningsförmåga	EN 12524	0.25 W/m·K

Forbo Flooring Systems säljorganisationer är certifierade enligt kvalitetsstyrningssystemet ISO 9001
Forbo Flooring Systems fabriker är certifierade enligt miljöstyrningssystemet ISO 14001
Livscykelanalyser (LCA) är dokumenterat i egna miljödeklarationer (EPD) för Forbo Flooring Systems produkter, på www.forbo-flooring.se



Följ oss på



Sverige

Forbo Flooring AB
Box 9046, 400 91 Göteborg
Sweden
Tel.: 031-89 20 00
Stockholm tel: 08-602 34 90
Kundservice tel: 031-89 20 90
info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se

creating better environments



FLOORING SYSTEMS