
























COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE
WWW.FORBO-FLOORING.SE/CHO

Teknisk information

Sphera nordstar evolution uppfyller kraven enligt EN-ISO 10581

Mängd bindemedel	EN-ISO 10581	typ 1
 Totaltjocklek	EN-ISO 24346	2.0 mm
Ytbehandling		SMART top
 Kollektionsstorlek		24
 Offentlig miljö	EN-ISO 10874	34 mycket hög
 Industrimiljö	EN-ISO 10874	43 hög
 Rullbredd	EN-ISO 24341	2 m
 Rulllängd	EN-ISO 24341	≤ 27 m ~ 26 m
 Totalvikt	EN-ISO 23997	2.9 kg/m ²
 Dimensionsstabilitet	EN-ISO 23999	≤ 0.2 %
 Intrycksbeständighet Typiskt värde	EN-ISO 24343-1	≤ 0.10 mm - 0.03 mm
 Nötningstålighet	EN 660-2	grupp T
 Tålighet mot rullande stolshjul	ISO 4918 / EN 425	ja
 Ljusbeständighet	ISO 105-B02	≥ 7
 Böjbarhet	EN-ISO 24344	Ø 10 mm
 Kemikaliebeständighet	EN-ISO 26987	Mycket bra
 Stegsäkerhet	DIN 51130	R9
 Vätrum	EN 13553	ja
TVOC efter 28 dagar	ISO 16000-6	≤ 10 µg/m ³
EN 14041  0200301-DuP-605		
Sphera nordstar evolution uppfyller kraven enligt EN 14041		
 Brandklass	EN 13501-1	B _{s1} -s1
 Stegsäkerhet	EN 13893	DS - µ ≥ 0.30
 Elektrostatisk uppladdning	EN 1815	≤ 2 kV
 Värmeledningsförmåga	EN 12524	0.25 W/m·K

Forbo Flooring Systems säljorganisationer är certifierade enligt kvalitetsstyrningssystemet ISO 9001
Forbo Flooring Systems fabriker är certifierade enligt miljöstyrningssystemet ISO 14001
Livscykelanalyser (LCA) är dokumenterat i egna miljödeklarationer (EPD) för Forbo Flooring Systems produkter, på www.forbo-flooring.se



Följ oss på



Sverige

Forbo Flooring AB
Box 9046, 400 91 Göteborg
Sweden
Tel.: 031-89 20 00
Stockholm tel: 08-602 34 90
Kundservice tel: 031-89 20 90
info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se