

FORBO ADHESIVE REMOVER DONNÉES TECHNIQUES

1. NOM DU PRODUIT ET FABRICANT

1.1 Produit :

Forbo Adhesive Remover

1.2 Fabricant :

Forbo Flooring Systems Canada
3983 Nashua Drive, Unit 1
Mississauga, ON L4V 1P3
1-800-567-9268

www.forboflooringNA.com

1.3 Description du produit :

Le dissolvant d'adhésif Forbo est un solvant d'origine biologique conçu pour éliminer en toute sécurité les adhésifs les plus difficiles à enlever du sol. Il s'agit d'une alternative sûre à d'autres solvants hautement inflammables, toxiques ou à base d'hydrocarbures de pétrole ou à des produits chimiques corrosifs.

1.4 Recommandé pour une utilisation avec :

Tous les produits Forbo Flooring.

1.5 Caractéristiques physiques :

Odeur	-----Solvant, caractéristique
Couleur	-----Ambre
pH	-----N/A
Teneur en COV	-----1,300% en poids
Taille de l'unité	-----1 quart (0,946 L)
Dilution	-----Non dilué pour l'élimination des taches
	-----Dilution 1:4 pour les grandes surfaces
Taux d'étalement	-----Variable
Durée de conservation	-----2 ans dans un contenant non ouvert
Stockage	-----Ne pas congeler
Élimination	-----Suivre toutes les réglementations locales

2. RECOMMANDATIONS POUR L'APPLICATION

2.1 Retrait de l'adhésif en général :

Commencez toujours par faire un essai dans un endroit peu visible. Appliquez le décapant Forbo sur le sol à l'aide d'un chiffon propre. Laissez le produit pénétrer dans l'adhésif pendant 3 à 5 minutes. Frottez la zone avec un chiffon propre. Enlevez le Forbo Adhesive Remover du sol avec le chiffon. S'il y a beaucoup de résidus de colle sur le sol, vérifiez fréquemment le chiffon et rincez-le si nécessaire pour éviter que la colle ne s'étale sur la surface du sol.

Il peut être nécessaire de prolonger le temps d'attente ou de répéter l'application pour les adhésifs difficiles. D'autres résidus tels que la gomme ou le goudron peuvent nécessiter l'utilisation prudente d'un outil 5 en 1 ou d'un couteau à mastic pour les gratter délicatement de la surface. L'un ou l'autre de ces outils doit être tenu à plat avec un léger angle. N'exercez PAS de forte pression sur l'outil pour éviter d'endommager le revêtement de sol.

Rincez soigneusement la zone à l'eau claire et froide. Essuyez la zone avec un chiffon propre et sec pour vérifier que tous les résidus ont été éliminés. Répétez ces étapes si nécessaire.

2.2 Élimination des résidus de colle sur toute la surface du sol Marmoleum :

Les produits Marmoleum sont généralement installés avec des adhésifs à prise humide. Dans le cas des produits modulaires en particulier, la colle peut suinter ou couler au niveau des joints. Si ce problème n'est pas résolu et s'il n'est pas correctement nettoyé et éliminé au cours du processus d'installation, il peut laisser un résidu collant sur la surface du Marmoleum. La procédure suivante peut être suivie lorsqu'il y a trop de résidus pour être enlevés à la main.

Enlevez tous les débris de la surface en passant la serpillière, le balai ou l'aspirateur. Diluez le Forbo Adhesive Remover dans un rapport de 1:4 (1 litre de Forbo Adhesive Remover pour 4 litres d'eau du robinet non chauffée). Appliquez la solution sur le sol et laissez agir pendant 10 minutes.

Frotter le sol à l'aide d'une machine à plancher à 175 tours/minute et d'un tampon Topline #5000 de 3M ou l'équivalent. Récure le sol en chevauchant chaque passage précédent sur la moitié de la largeur du tampon. Le sol doit être frotté dans les deux sens (du nord au sud, puis de l'est à l'ouest) pour s'assurer que tous les résidus de colle sont éliminés.

Vérifiez fréquemment le tampon pour vous assurer qu'il n'est pas surchargé d'adhésif. Pour éviter d'étaler davantage l'adhésif sur le sol, retournez le tampon sur une face propre, nettoyez-le ou remplacez-le par un nouveau tampon.

Ramassez la solution de nettoyage à l'aide d'un aspirateur sec et humide. Rincez toute la surface à l'aide d'une serpillière en coton propre et à l'eau claire et froide. Ramassez l'eau de rinçage à l'aide d'un aspirateur eau et poussières. Laissez le sol sécher complètement.

Dépoussiérez le sol à l'aide d'une serpillière sèche et légèrement sale. Cela permettra de détecter tout résidu d'adhésif non visible à l'œil nu encore présent sur le sol en attirant la saleté de la serpillière. Si c'est le cas, procédez à un nettoyage ponctuel de la zone si elle est suffisamment petite ou répétez les étapes ci-dessus pour repolir la zone. Laissez le sol sécher complètement avant d'autoriser la circulation.

3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Voir les directives d'entretien des sols de Forbo spécialement créées pour chaque produit Forbo pour des recommandations plus détaillées lors de l'utilisation de Forbo Adhesive Remover.

Pour plus d'informations, contactez les services d'assistance et de formation Forbo au 1-800-842-7839 ou visitez le site www.forboflooringNA.com.