

# eurocol

# 312

the strong connection

21-7-2026



## CONDITIONER

Voor het reinigen en onderhouden van LiquidDesign-vloeren. Geeft de vloer extra bescherming en vermindert de aanhechting van vuil. Bescherm laag kan bij de volgende reiniging weer verwijderd en vervangen worden. Het uiterlijk van de vloer blijft behouden zonder dat de glans verhoogt.

### PRODUCTTYPERING

|              |              |
|--------------|--------------|
| Kleur        | Transparant. |
| Consistentie | Vloeibaar.   |

- Reiniging en onderhoud in één bewerking
- Creëert een vuilafstotende film
- Geen optische verandering van het BetonDesign
- Gunstig verbruik
- Frisse dennengeur

### EIGENSCHAPPEN

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Begaanbaarheid     | Na volledige droging.                       |
| Brandbaarheid      | Niet brandbaar.                             |
| pH-waarde          | 10                                          |
| Soortelijk gewicht | 1,02 kg/l.                                  |
| Verbruik           | 250 gram 312 Conditioner op 10 liter water. |
| Vorstgevoelig      | Ja.                                         |

### TOEPASSING

Voor het reinigen en onderhouden van surface finishing-producten zoals LiquidDesign-, FloorDesign- en FloorColouring-vloeren. De vloer wordt beschermd door een film die voor minder aanhechting van vuil zorgt. Deze film wordt verwijderd bij de volgende reiniging. Bij regelmatig gebruik blijft het uiterlijk van de vloer behouden (geen glanseffect).

### VERWERKING

|                |                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Gereedschap    | (Microvezel) mop (bij onderhoud), zachte borstel (bij reiniging).      |
| Mengverhouding | Voeg in alle gevallen 250 gram 312 Conditioner toe aan 10 liter water. |
| Opslag         | Koel en vorstvrij opslaan.                                             |
| Houdbaarheid   | 12 maanden, in onaangebroken verpakking.                               |

*\* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

### 312 CONDITIONER

#### Gebruiksaanwijzing:

- Bij dagelijkse reiniging eerst eventueel aanwezige stof en vuil verwijderen met een stofwischer en vervolgens vlekken verwijderen met 312 Conditioner met behulp van een licht vochtige mop. Na droging kan de vloer weer belopen worden.
- Indien er periodiek gereinigd wordt, dient het losliggende stof en/of vuil eerst te worden verwijderd met een stofwischer of stofzuiger. Vervolgens de vloer reinigen en onderhouden met 312 Conditioner met behulp van een vochtige mop. Na volledige droging, kan de vloer weer belopen worden.
- In geval er incidenteel onderhoud wordt uitgevoerd, dient het losse stof en vuil eerst te worden verwijderd met behulp van een stofzuiger. Vervolgens de vloer schrobben met 312 Conditioner met behulp van een zachte borstel. Het vuile schrobwater opnemen met trekker en mop. Vervolgens de vloer nabehandelen met alleen schoon water en een mop. Na volledige droging de vloer onderhouden door het aanbrengen van een film 312 Conditioner met behulp van een mop. Na volledige droging kan de vloer weer worden belopen.
- Mop en/of borstel direct met water reinigen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen op [www.eurocol.nl](http://www.eurocol.nl).
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsinformatieblad).
- Het product niet onverdund in het riool, open water of bodem lozen. Spoel lege cans/flessen om met leidingwater en voer deze af (recyclebaar materiaal) volgens de plaatselijk geldende milieuregels.
- Voeg in alle gevallen 312 Conditioner toe aan 10 liter water.

Product bevat: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen < 5%, zeep < 15%, parfums.

#### Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18° - 25 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15 °C - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 55 - 75%.

---

## MILIEU EN GEZONDHEID

---

Gevarenklasse : Zie veiligheidsinformatieblad.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website [www.eurocol.nl](http://www.eurocol.nl).

---

## ARTIKELGEGEVENS

---

| Artikel | Omschrijving | Verpakking                  | EAN-code        |
|---------|--------------|-----------------------------|-----------------|
| 312     | Conditioner  | Fles à 1 kg                 | 8 710345 312011 |
| 312     | Conditioner  | Overdoos met 12 x 1 kg fles | 8 710345 312110 |

### 312 CONDITIONER