

1. Unieke identificatie	Elke verpakking is voorzien van een uniek chargennummer dat terug te herleiden is naar de voor deze egalisatie opgestelde specificaties.	
2. Aanduiding	Forbo Eurocol Nederland 658 Wandoforte; cementgebonden, egalisatiemiddel voor wanden.	
3. Toepassing	Voor het egaliseren en herstellen van cementgebonden en andere steenachtige wanden, zoals beton, cellenbeton, kalkzandsteen, vanaf 2 tot max. 10 mm laagdikte e.d., waarop tegelwerk aangebracht dient te worden. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.	
4. Naam en contactadres fabrikant	<i>Forbo Eurocol Nederland B.V.</i> <i>Industrieweg 1-2</i> <i>NL-1521 NA Wormerveer Holland</i> <i>Tel. +31 75 6271600</i> <i>Email: info.eurocol@forbo.com</i>	
5. Naam en contactadres gemachtigde	N.V.T.	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	4	
7. Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	N.V.T.	
8. Europese Technische beoordeling	N.V.T.	
9. Aangegeven prestatie	GP-CSIV conform NEN-EN 998-1:2010; Multifunctionele pleistermortel met verhoogde druksterkte (CSIV) en verlaagde waterabsorptie (W2) voor gebruik onder tegelwerk in binnen- en buitensituaties.	
Essentiële kenmerken	Prestaties	Testmethode
Droge bulk densiteit	1500 Kg/m ³	NEN-EN 1015-10:1999+A1:2007
Druksterkte na 28 dagen	CSIV = > 6 N/mm ²	NEN-EN 1015-11:1999+A1:2007
Initiële hechtsterkte	2.3 N/mm ²	NEN-EN 1015-12:2000
Capillaire waterabsorptie	W2 = ≤ 0,20 kg/m ² • min 0,5	NEN-EN 1015-18:2003
Druksterkte na waterbelasting en vorst dooi cycli	10 N/mm ²	
Waterdamp permeabiliteits coëfficiënt	μ 5/20	NEN-EN 1015-19:1998+A1:2004
Warmtegeleidingscoëfficiënt	λ 0,47W/mK	NEN-EN 1745:2012 tabel A.12
Materiaal gedrag bij brand	Klasse E	NEN-EN 13501-1:2007+C1:2009
Vrijgekomen gevaarlijke bestanddelen	zie MSDS	

Deze verklaring is opgesteld volgens Annex ZA van NEN-EN 998-1:2010

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Wormerveer, 11-07-2013
getekend: ing. T.W. Breeuwer; Manager R&D

