

**DoP (declaration of performance)**  
**Prestatieverklaring**  
**Nr. 991.1.2**

## 991 EUROPLAN DIRECT RAPID

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Unieke identificatie                                                                                                                                                                                                                  | Elke verpakking is voorzien van een uniek chargenummer dat terug te herleiden is naar de voor deze egalisatie opgestelde specificaties.                                                   |                                                                                                                                                             |
| 2. Aanduiding                                                                                                                                                                                                                            | Forbo Eurocol Nederland 991 Europlan Direct Rapid; een zelfuitvloeiend, zeer hoogwaardig en sneldrogend egalisatiemiddel voor steenachtige ondervloeren.                                  |                                                                                                                                                             |
| 3. Toepassing                                                                                                                                                                                                                            | Voor het egaliseren in laagdiktes van 2 tot 20 mm van steenachtige ondervloeren. Na 1,5 - 3 uur is deze egalisatielaag voldoende droog om te kunnen worden belegd met een vloerbedekking. |                                                                                                                                                             |
| 4. Naam en contactadres fabrikant                                                                                                                                                                                                        | <i>Forbo Eurocol Nederland B.V.</i><br><i>Industrieweg 1-2</i><br><i>NL-1521 NA Wormerveer Holland</i><br><i>Tel. +31 75 6271600</i><br><i>Email: info.eurocol@forbo.com</i>              |                                                                                                                                                             |
| 5. Naam en contactadres gemachtigde                                                                                                                                                                                                      | N.V.T.                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |
| 6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |
| 7. Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm                                                                                                                                          | N.V.T.                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |
| 8. Europese Technische beoordeling                                                                                                                                                                                                       | N.V.T.                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |
| 9. Aangegeven prestatie                                                                                                                                                                                                                  | CT-C40-F10<br>Conform NEN-EN 13813:2002<br>Cementgebonden zelfuitvloeiend en sneldrogende uitvlak mortel, voor gebruik binnen gebouwen.                                                   |                                                                                                                                                             |
| <b>Essentiële kenmerken</b>                                                                                                                                                                                                              | Prestaties                                                                                                                                                                                | Testmethode                                                                                                                                                 |
| Buigsterkte na 28 dagen                                                                                                                                                                                                                  | F10                                                                                                                                                                                       | NEN-EN 13892-2:2002                                                                                                                                         |
| Druksterkte na 28 dagen                                                                                                                                                                                                                  | C40                                                                                                                                                                                       | NEN-EN 13892-2:2002                                                                                                                                         |
| Materiaal gedrag bij brand                                                                                                                                                                                                               | Klasse F                                                                                                                                                                                  | NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009                                                                                                                                 |
| Vrijgekomen gevaarlijke bestanddelen                                                                                                                                                                                                     | zie MSDS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |
| Verklaring is opgesteld volgens Annex ZA van NEN-EN 13813: 2002                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
| 10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           | Wormerveer, 23-10-2013<br>getekend: ing. T.W. Breeuwer; Manager R&D<br> |