Pulizia e manutenzione - Agugliati

Il pavimento agugliato Forbo è un pavimento pratico e durevole con uno strato di usura in fibre di poliammide.

Pulizia iniziale prima dell'uso

I pavimenti appena installati non dovrebbero essere lavati con acqua per almeno 3 giorni dalla posa.

Rimuovere tutto lo sporco superficiale, detriti e polvere aspirando con battitappeto con spazzola rotante azionata meccanicamente. Fare diversi passaggi per assicurarsi che tutto lo sporco venga rimosso.
L'azione del battitappeto dovrebbe essere rapida in avanti e lenta all'indietro.
Smacchiare piccole zone a mano se necessario.

Pulizia ordinaria

La frequenza delle operazioni di pulizia ordinaria dipende dall'intensità del traffico, dal livello di sporco, dall'aspetto estetico desiderato e dagli standard igienici richiesti.

- Aspirare utilizzando un aspirapolvere verticale dotato di spazzola rotante azionata meccanicamente.
- Effettuare una pulizia localizzata delle macchie, se necessario.

Se richiesto:

Nell'ambito della pulizia ordinaria, si raccomanda l'utilizzo periodico di uno dei seguenti metodi di pulizia meccanica per pavimentazioni tessili:

- Macchina ad estrazione con acqua calda.

Risciacquare accuratamente il pavimento con acqua pulita e lasciarlo asciugare completamente prima dell'utilizzo.

Smacchiatura localizzata

- Utilizzare un panno bianco pulito e asciutto, applicare uno smacchiatore spray a pH neutro e trattare la macchia procedendo dall'esterno verso il centro. Se la macchia persiste, ripetere l'operazione secondo necessità.
- Risciacquare accuratamente con acqua pulita e lasciare asciugare completamente il pavimento prima dell'utilizzo.

Buone pratiche per un'efficace manutenzione del pavimento

Protezione del pavimento dopo la posa
Dopo la posa, tutti i pavimenti devono essere coperti e protetti da eventuali altri lavori di cantiere, mediante un telo protettivo antimacchia adatto allo scopo. Applicare feltrini protettivi su tavoli e sedie per ridurre i graffi. Le ruote girevoli dovrebbero essere costituite da materiale morbido adatto a pavimenti resilienti conformemente alla norma EN 425.

Uso di barriere antisporco
Il transito pedonale porta all'interno dell'edificio sino all'80% dello sporco. L'uso corretto di una barriera antisporco di qualità (ad esempio **Coral** e/o **Nuway** di Forbo) di almeno 6 m di lunghezza è consigliabile e può ridurre notevolmente la quantità di sporco (fino al 94%) che raggiunge i pavimenti interni dell'edificio, abbattendo i costi di manutenzione e migliorando l'aspetto dei pavimenti, oltre a ridurre il rischio di scivolamento. Come per ogni barriera allo sporco, tutti gli articoli Forbo devono essere puliti per rimuovere lo sporco filtrato.

Pulizia
- La pulizia regolare è più efficace ed economicamente vantaggiosa rispetto a interventi di pulizia profonda eseguiti occasionalmente.
- Utilizzare i prodotti per la pulizia raccomandati. Prodotti e attrezzature di alta qualità garantiscono una manutenzione efficiente e rappresentano solo una piccola parte dei costi complessivi di manutenzione.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'utilizzo dei prodotti detergenti.
- Attenersi sempre alle indicazioni in materia di salute e sicurezza fornite dal produttore.

Uso di agenti chimici
L'uso improprio dei prodotti detergenti può causare danni e/o scolorimenti della pavimentazione. Un utilizzo eccessivo dei detergenti o un risciacquo insufficiente possono comprometterne le prestazioni.

Domande frequenti

Con che frequenza pulire il pavimento?
La frequenza ottimale delle operazioni di pulizia e manutenzione è determinata dalle modalità di utilizzo della pavimentazione. Durante la definizione di un programma di pulizia e manutenzione, è buona norma valutare innanzitutto il contesto in cui il pavimento è installato: ad esempio, si trova vicino a un ingresso dell'edificio o a un piano superiore? Sarà soggetto principalmente a sporco secco o umido? Quale livello di traffico dovrà sopportare?

Si ricorda inoltre che le colorazioni chiare possono richiedere interventi di pulizia più frequenti.

Come rimuovere le macchie?
Rimuovere le macchie non appena vengono individuate. La maggior parte delle macchie può essere eliminata in sicurezza seguendo le indicazioni per la pulizia localizzata riportate in precedenza.

NON utilizzare agenti sbiancanti o solventi aggressivi, poiché possono essere dannosi sia per le persone sia per la pavimentazione.

Macchie causate da	**Rimovibili con**
Macchie umide	Per piccole aree o incidenti localizzati usare la procedura *Pulizia Spot*
Macchie secche	Rimuovere parti solide ed aspirare accuratamente
Chewing gum	Utilizzare apposito Gel per gomme americane
La macchia è riaffiorata	Molto probabilmente non è stato risciacquato a sufficienza nella precedente pulizia

In caso di dubbi, testare il prodotto in un'area poco visibile o su un campione del pavimento.

Forbo Flooring Systems raccomanda esclusivamente l'utilizzo di detergenti per moquette a pH neutro, a bassa schiuma e idonei per fibre di nylon.

Per le pavimentazioni agugliate Forbo possono essere utilizzati anche altri prodotti per la manutenzione. Qualora si intendano impiegare prodotti alternativi, si consiglia di consultare il proprio fornitore abituale per ulteriori informazioni, indicazioni d'uso e dettagli relativi alla garanzia.

Mai impiegare candeggina o agenti sbiancanti!

Contatti:
www.forbo-flooring.it
e-mail: info.flooring.it@forbo.com
Telefono: +39 02 7531488

Versione febbraio 2026

FLOORING SYSTEMS