eurocol

DoP (declaration of performance)
Prestatieverklaring
Nr. 703.1.1

703 LIJM- EN VOEGEPOXY

1. Unieke identificatie	Elke verpakking is voorzien van een uniek chargenummer dat terug te herleiden is naar de voor deze lijm opgestelde specificatie.	
2. Aanduiding	Forbo Eurocol Nederland 703 Lijm- en Voegepoxy; 2-componenten voegmateriaal op epoxybasis, bestaande uit een harscomponent en een vloeibare harder.	
3. Toepassing	Voor het zuur- en hittebestendig afvoegen van keramische vloer- en wandtegels op aanrechtbladen, laboratoriumtafels, chemisch belaste industrievloeren e.d. Ook uitermate geschikt in extreem vochtige ruimtes, zoals sanitaire ruimtes, grootkeukens en zwembaden. Tevens geschikt als dunbedlijm voor wand- en vloertoepassingen. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.	
4. Naam en contactadres fabrikant	*Forbo Eurocol Nederland B.V.* *Industrieweg 1-2* *NL-1521 NA Wormerveer Holland* *Tel. +31 75 6271600* *Email: info.eurocol@forbo.com*	
5. Naam en contactadres gemachtigde	N.V.T.	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	3	
7. Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatie-instantie MPA te Dresden, identificatienummer no.0767,heeft onder systeem 3 de taken uitgevoerd en aangetoond dat de genoemde tegellijm voldoet aan de initiële typekeuringseisen zoals beschreven in Annex ZA van NEN-EN 12004:2007+A1:2012 en heeft het certificaat van prestatiebestendigheid en conformiteitcertificaat verstrekt.	
8. Europese Technische beoordeling	N.V.T.	
9. Aangegeven prestatie	R2T conform NEN-EN 12004:2007+A1:2012; Reactieharslijm met verbeterde eigenschappen en verhoogd standvermogen voor binnen en buitentoepassingen.	
Essentiële kenmerken	Prestaties	Testmethode
Initiële hechtsterkte	≥ 2 N/mm²	NEN-EN 12003:2008+C1:2009 §7.3
Hechtsterkte na waterbelasting	≥ 2 N/mm²	NEN-EN 12003:2008+C1:2009 §7.4
Open tijd 20 minuten	≥ 0.5 N/mm²	NEN-EN 1346:2008
Materiaal gedrag bij brand	Klasse E	NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009
Vrijgekomen gevaarlijke bestanddelen	zie MSDS	
Optionele karakteristieken	Prestaties	Testmethode
Verhoogde zakweerstand	≤ 0.5 mm	NEN-EN 1308:2008
Warmtebelasting	≥ 2 N/mm²	NEN-EN 12003:2008+C1:2009 §7.5
Verklaring is opgesteld volgens Annex ZA van NEN-EN 12004:2007+A1:2012		
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
	Wormerveer, 11-07-2013 getekend: ing. T.W. Breeuwer; Manager R&D	