eurocol

DoP
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr. 916.1.1

916 EUROPLAN SAFE

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	Każde opakowanie jest oznaczone unikalnym numerem partii, który można prześledzić wstecz do specyfikacji stworzonej dla danego produktu.	
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Cementowa masa powłokowa do wewnętrznych powierzchni podłogowych.	
3. Zastosowanie	Do tworzenia równych i chłonnych podłoży pod wykładziny podłogowe.	
4. Producent	*Forbo Eurocol Deutschland GmbH* *August-Röbling-Str. 2* *D 99091 Erfurt, Deutschland* *Telefon: +49 361 73041-0* *E-Mail: info.eurocol.de@forbo.com*	
5. Upoważniony przedstawiciel	nie dotyczy	
6. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	4	
7. Jednostka lub jednostki notyfikowane	FMPA Leipzig GmbH Hans-Weigel-Strasse 2b D 04319 Leipzig - Germany	
8. Europejski dokument oceny	TODO	
9. Deklarowane właściwości użytkowe	CT-C20-F7 zgodnie z normą DIN EN13813: 2003-01 Cementowa masa niwelująca do wewnętrznych powierzchni podłogowych	
Zasadnicze charaktertystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na zginanie - po 28 dniach	F7	NEN-EN 13892-2:2002
Wytrzymałość na ściskanie - po 28 dniach	C20	NEN-EN 13892-2:2002
Reakcja na ogień	A1fl	NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009
Niebezpieczne składniki	Patrz Karta Charakterystyki	
Deklaracja właściwości użytkowych sporządzona zgodnie z załącznikiem ZA normy NEN-EN 13813:2002		
10. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej		
	Erfurt, 26-06-2023 Dr. Stefan Vollmuth, Geschäftsführer	